

## PERSIANAS ALUMETIC - CLASSIC | ELEGANCE

### O ESTORE

Estes dois modelos de estores estão disponíveis em duas versões de lâminas distintas, a 45 CV (perfil curvo injectado com poliuretano no seu interior para enrolamento interior) e a 45 PL (perfil plano para enrolamento interior e exterior).

O **Alumetic Classic** traduz as mais valias do que de melhor se fez no passado e que deixava o utilizador mais exigente e atento, com saudade. Os perfis encaixam através de um sistema de ganchos em aço inoxidável permitindo com a persiana estendida uma passagem de ar contínuo atenuando suavemente a entrada de luz.

No **Alumetic Elegance** os encaixes entre lâminas dão lugar a um conceito inovador que se exprime na sua ocultação. A solução técnica empregue consiste num mecanismo prático e

funcional de ligação efectuado dentro das guias laterais. Este sistema permite um maior afastamento entre as lâminas beneficiando de uma maior amplitude solar, melhor efeito visual e um arejamento superior. Ao optar pela posição de abertura entre as lâminas iremos obter uma pureza de linhas sustentável e uma estética laminar invejável.

Qualquer que seja o modelo e o tipo de lâmina escolhido torna a sua integração com as persianas supergradhermetic perfeita, oferecendo um leque de opções e possibilidades para o seu projecto até então nunca alcançadas.

As persianas Alumetic podem ser utilizadas em construção de raiz, caixa tradicional ou Caixinova bem como instaladas através dos sistemas Alucomplet e Alubloc.

### VANTAGENS

- Segurança, mediante o encaixe perfeito das lâminas consegue-se um fecho hermético e um obscurecimento no interior.
- Design apurado.
- Estética laminar.
- Comodidade.
- Visão perfeita do exterior.
- Fiabilidade no funcionamento.
- O desenho da lâmina é o mesmo que o das persianas Supergradhermetic, sendo assim perfeitamente compatível com estas.

# ENROLAMENTOS

MODELO ALUMETIC		CLASSIC			ELEGANCE	
		45 CV		45 PL	45 CV	45 PL
LARGURA (cm)		até 140	de 140 a 250	até 400	*	até 300
ALTURA (cm)	60	13,0	13,5	15,0	*	-
	80	15,0	15,5	15,5	*	-
	100	17,5	17,5	18,0	*	19,4
	120	17,5	18,0	20,0	*	21,0
	140	19,0	19,5	21,5	*	22,0
	160	20,5	20,5	23,0	*	22,5
	180	21,0	21,0	24,0	*	24,2
	200	22,0	22,0	25,0	*	25,1
	220	22,0	22,5	26,0	*	26,5
	240	23,5	24,5	27,5	*	26,6
	260	24,5	25,5	28,5	*	28,3
	280	25,5	26,0	29,0	*	29,2
	300	25,5	26,0	30,0	*	29,8

\* Valores indisponíveis de momento

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO ALUMETIC	CLASSIC		ELEGANCE	
	45 CV	45 PL	45 CV	45 PL
Dimensão do perfil (mm)	45 x 13	45 x 14	*	45 x 14
Nº de perfis por metro de altura	22	22	*	22
Peso por m <sup>2</sup> (kg)	6,40	6,40	*	6,40
Altura máxima aconselhada (m)	3,00	3,50	*	3,00
Largura máxima aconselhada (m)	2,50	4,00	*	2,75
Superfície máxima aconselhada (m <sup>2</sup> )	7,00	12,00	*	8,00
Tipo de remate	Alumínio com vedante	Alumínio com vedante	*	Alumínio com vedante
Sentido normal de enrolamento	INTERIOR	INTERIOR e EXTERIOR	*	INTERIOR e EXTERIOR
Espessura do Alumínio com lacagem (mm) ±	0,55	0,55	*	0,55
Densidade do poliuretano ±	20 (kg/m <sup>3</sup> )	-	*	-
Composição do Perfil	Al 3005; H-18	Al 3005; H-18	*	Al 3005; H-18

\* Valores indisponíveis de momento