



OUTROS MOTORES ELERO

MOTORES JA

Motores JA para estores tipo brisa solar, precisos e fiáveis.

A precisão no seu movimento e a facilidade de programação aliados ao seu funcionamento extremamente silencioso fazem deste motor, livre de manutenção, a opção ideal em estores tipo brisa solar.

Estes motores possuem um formato de modo a encaixar perfeitamente na caixa do estore. São de montagem central, dimensões reduzidas e estão disponíveis com torque de 3 Nm até 20 Nm.

Possibilidade de controlo por centrais, detector de vento e luminosidade bem como ligação a avançados sistemas de domótica.

A ELERO possui uma gama completa de versões de motores para estores tipo brisa solar, para ajudá-lo a encontrar a melhor solução:

Motor JA motor standard com afinação por intermédio de dois fins de curso.

Motor JA-Soft motor equipado com um sistema de paragem silencioso, que permite a paragem do motor de forma precisa e na posição desejada. Possui afinação por intermédio de dois fins de curso.





MOTORES DFM

Motores DFM, máximas prestações para os seus portões

São compactos, silenciosos e funcionais. Com alimentação trifásica 400V e elevada performance.

Possuem uma ampla gama de torques: 170, 250, 350, 500 ou 750 Nm. Estão munidos de dispositivo anti-queda (aprovado pelo instituto TÜV) integrado no motor activa-se por gravidade e tudo isto sem necessitar de manutenção. Estes motores possuem classe de protecção IP 54 e o quadro de comando IP 65.

A ligação ao quadro de comando é rápida e fácil.

Montagem esquerda ou direita com possibilidade de incorporar sistema de comando de emergência manual por corrente metálica. Possuem fins de curso electromecânicos de grande precisão e de fácil regulação.

Todas as funções podem ser reguladas a partir do quadro de comando de forma rápida, segura e cómoda.

BOX CONTROL

Quadro de comando modular pronto a utilizar, versátil para diferentes níveis de utilização.

- Possui teclas de comando: subida, paragem e descida.
- Alimentação 3 x 400 / 230 V, 50 / 60 Hz.
- Tensão de comando 24 V Dc.
- Invólucro com Índice de Protecção IP 66.
- Todos os modelos BoxControl são certificados pela VDE e TÜV de acordo com as normas EN 12453; DIN EN 50178 e DIN EN 60204.
- Através de módulos de adaptação BoxCard podem ser efectuadas evoluções em função da necessidade de comando.