

IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE		
ARTEBEL, S.A. NIPC: 500 688 281 www.artebel.pt comercial@artebel.pt	Fábrica 1 (Sede)	Fábrica 2
	Meirinhas de Cima – Pombal ● 3105-219 Meirinhas Pombal Telef : +351 236.949.180 Fax : +351 236.949.189	Venda da Cruz – Pombal ● 3100-300 Pelariga Pombal Telef : +351 236.211.742 Fax : +351 236.219.692

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Norma de Conformidade / Tipo de Material / Utilização recomendada
EN 1340:2003 / AC : 2006 – Lencil prefabricados em betão Para utilização exterior em zonas pavimentadas de circulação veicular com pneus normais sem correntes / pregos, tais como zona de separação física ou delineado visual, componente de apoio a sistemas de drenagem de zonas pavimentadas. Não apropriados para coberturas, e sem características térmicas / durabilidade específicas. A empresa declara sob responsabilidade que o(s) produto(s) mencionados cumprem com os requisitos da directiva 89/106/CEE do Conselho das Comunidades Europeias à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos estados membros no que respeita aos produtos da construção (Directiva dos produtos da construção – CPD), alterada pela Directiva 93/68/CEE do Conselho das Comunidades Europeias, encontrando-se em conformidade com a(s) norma(s) / utilização referenciada(s).

PROPRIEDADES GEOMÉTRICAS, MECÂNICAS, FÍSICA QUÍMICAS E TÉRMICAS DO PRODUTO				
PROPRIEDADES CARACTERÍSTICAS	PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO	CATEGORIA DECLARADAS	UNIDADE DE MEDIDA	NOTAS
Configuração, aparência, dimensões nominais externas	EN 1340:2003	Ver Esboço	mm	**
Resistência à Flexão		Classe 1 ≥ 3.5	Mpa N/mm ²	«L1»
Resistência à abrasão		Classe 1 D.N.D.	mm Anexo G	«L2»
Resistência ao escorregamento		83	Mm (USRV)	«L2»
Absorção de água		Classe 1 D.N.D.	% Massa	**

Os valores / classes declaradas são produtos com idade superior ou igual a 28 dias

NOTA / SIMBOLOGIA UTILIZADA

«**»	Campo inutilizado
«D.N.D.»	Desempenho não determinado
«a.d.»	A determinar conforme solicitado
«d.c.»	Determinado aquando a primeira Caracterização do produto
«L1»	Laboratório interno da empresa
«L2»	Laboratório externo subcontratado



APROVAÇÃO DA ÚLTIMA ACTUALIZAÇÃO

A última actualização efectuada a este documento foi verificada, avaliada e aprovada por:

«Rubrica (s) ou assinatura do (s) responsáveis pela aprovação»

Este documento é propriedade intelectual da empresa, não podendo o mesmo ser reproduzido, divulgado ou copiado, no seu todo ou parte, sem autorização expressa emitida pelos responsáveis. A empresa reserva-se todos os direitos de acordo com a legislação em vigor. Este documento é de carácter informativo, sendo que a empresa reserva-se o direito de alterar o seu conteúdo sem aviso prévio, sempre que se justifique e em função da evolução das características do produto. A nossa responsabilidade limita-se à garantia de qualidade do produto fornecido, rejeitando-se quaisquer anomalias resultantes da sua manipulação, armazenamento, acondicionamento e aplicação indevida.

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO



DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Lancis em betão vibro-prensado de dupla camada.

Destinam-se a realizar zonas de transição entre diferentes tipos pavimentos, a delimitar em espaços, como passeios, arruamentos e a conferir travamento e resistência.

CONFIGURAÇÃO, APARÊNCIA, DIMENSÕES NOMINAIS GENÉRICAS:

Modelo Variante	Comprimento (C)	Larguras		Alturas		Massa Kg
		(L)	(H)	(A)	(B)	
Guia 20 08 (I)	1000	80	60	200	190	35
Guia 25 08 (I)	1000	80	60	250	240	42
Guia 20 12 (II)	1000	120	100	200	180	50
Guia 25 12 (III)	1000	120	80	250	100	64
Passeio 20 15 (IV)	1000	150	120	200	60	60
Passeio 25 15 (IV)	1000	150	120	250	110	87
Rampa 20 25 (V)	1000	250	100	200	100	100
Rampa 25 30(V)	1000	300	115	250	120	147



VANTAGENS:

- Elevada resistência mecânica;
- Facilidade e rapidez na aplicação.

UTILIZAÇÕES:

Destinados a serem utilizadas em espaços exteriores, nomeadamente: arruamentos, parques de estacionamento, zonas de lazer, etc.

RECOMENDAÇÕES/FASES PARA A APLICAÇÃO:

A fundação terá cerca de 15 cm a 20 cm de profundidade e 5 cm de cada lado do lencil.

Este documento é propriedade intelectual da empresa, não podendo o mesmo ser reproduzido, divulgado ou copiado, no seu todo ou parte, sem autorização expressa emitida pelos responsáveis. A empresa reserva-se todos os direitos de acordo com a legislação em vigor. Este documento é de carácter informativo, sendo que a empresa reserva-se o direito de alterar o seu conteúdo sem aviso prévio, sempre que se justifique e em função da evolução das características do produto. A nossa responsabilidade limita-se à garantia de qualidade do produto fornecido, rejeitando-se quaisquer anomalias resultantes da sua manipulação, armazenamento, acondicionamento e aplicação indevida.