

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

MOD.QAS.033 / 03

weber.color flex

Data da edição: 29-05-2012

Edição nº: 00

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA:

1.1. Nome:	weber.color flex
1.2. Aplicações:	Argamassa colorida de acabamento areado para juntas entre 5 e 20mm, em interior e exterior.
1.2. Entidade Responsável:	Saint-Gobain Weber Portugal, S.A. Zona Industrial da Taboeira, Apartado 3016 Esgueira 3801-997 AVEIRO PORTUGAL Tel.: 234 30 11 30 Fax: 234 30 11 48
1.3. Telefone de Emergência:	Saint-Gobain Weber Portugal Tel.: 234 30 11 30

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS:

2.1. Classificação:	O produto é classificado como irritante .
2.2. Riscos para a Saúde:	O produto é irritante para os olhos, vias respiratórias e mucosas. Depois de amassado a pasta apresenta um pH elevado, podendo irritar a pele e provocar lesões nos olhos em caso de projecção. Em caso de contacto prolongado com a pele poderá ocorrer sensibilização. Em caso de ingestão significativa, o produto poderá provocar queimaduras no aparelho digestivo.
2.3. Riscos para o ambiente:	O produto não apresenta risco particular para o ambiente, desde que respeitadas as recomendações do ponto 13, relativas à sua eliminação, assim como a legislação nacional ou local que se possa aplicar.
2.4. Perigos Físicos e Químicos:	O produto não apresenta qualquer perigo em particular, dentro das condições normais de utilização.

3. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES:

2.1. Composição:	Ligantes Hidráulicos, Cargas Minerais e Aditivos específicos.		
2.2. Componentes:	Nr. CAS	Classificação	Concentração
• Cimento Portland	65997-15-1	Xi. R 36/37/38 - 43	c < 40%

Data de impressão: 29-05-2012

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

MOD.QAS.033 / 03

weber.color flex

Data da edição: 29-05-2012

Edição nº: 00

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS:

4.1. Contacto com a Pele:	Lavar abundantemente com água. Retirar as roupas contaminadas.
4.2. Contacto com os Olhos:	Lavar imediata e abundantemente com água corrente durante 15 min, mantendo as pálpebras bem abertas. Consultar um especialista.
4.3. Inalação:	Em caso de inalação de grandes quantidades de pó do produto: afastar o sujeito da zona empoeirada. Consultar um médico caso exista dificuldade respiratória.
4.4. Ingestão:	Em caso de ingestão significativa, lavar bem a boca e consultar um médico.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS:

5.1. Agentes extintores:	Produto não inflamável. Todos os meios de extinção são adequados, no caso de incêndio nas proximidades.
5.2. Medidas especiais de protecção:	Usar aparelho autónomo de respiração para penetrar nas zonas enfumadas.
5.3. Perigos particulares de incêndio ou de explosão:	Não apresenta quaisquer perigos particulares.

6. MEDIDAS DE PROTECÇÃO PARA FUGAS ACIDENTAIS:

6.1. Precauções Individuais:	Evitar respirar o pó. Evitar o contacto com a pele e olhos.
6.2. Precauções Ambientais:	Evitar depositar no esgoto ou no meio ambiente.
6.3. Métodos de Limpeza:	Varrer e/ou aspirar o produto e armazenar em recipientes apropriados para eliminação.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

MOD.QAS.033 / 03

weber.color flex

Data da edição: 29-05-2012

Edição nº: 00

7. MANIPULAÇÃO E ARMAZENAMENTO:

7.1. Manuseamento:	Não necessita de medidas técnicas específicas. Evitar a formação de nuvens de pó. Caso se formem, usar máscara adequada.
7.2. Armazenagem:	Proteger do contacto com a água ou humidade. Conservar na embalagem original fechada.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO / PROTECÇÃO INDIVIDUAL:

8.1. Limites de exposição:	Poeiras totais: VLE = 10 mg/m ³ Fracção inalável: VLE = 5 mg/m ³
8.2. Redução de exposição:	Evitar a formação de pó.
8.2.1 Protecção individual	
8.2.1.1 Respiratória:	Em caso de formação de nuvens de pó, utilizar máscara de protecção anti-poeira (FFP2).
8.2.1.2. Mãos:	Usar luvas de protecção não absorventes.
8.2.1.3. Olhos:	Usar óculos de segurança.
8.2.1.4. Pele:	É aconselhado o uso de vestuário e calçado que evite o contacto prolongado da pele com o produto em pó e/ou amassado.
8.2.1.5. Medidas de Higiene:	Não comer, não beber, nem fumar enquanto manusear o produto.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

9.1. Aspecto:	Produto sólido em pó.
9.2. Cor:	Várias (de acordo com a carta de cores)

Data de impressão: 29-05-2012

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

MOD.QAS.033 / 03

weber.color flex

Data da edição: 29-05-2012

Edição nº: 00

9.3. Odor:	Característico do cimento.
9.4. pH:	Produto amassado \approx 12
9.5. Solubilidade:	Para a sua aplicação é amassado com água.
9.6. Inflamabilidade:	Não Inflamável.
9.7. Perigos de Explosão:	Não Aplicável.
10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE:	
10.1. Estabilidade:	Não são conhecidas reacções perigosas dentro das condições normais de utilização.
10.2. Matérias a evitar:	Após o contacto com água o produto endurece.
10.3. Produtos de decomposição perigosos:	Decomposição térmica dos adjuvantes a partir dos 200 °C.
11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA:	
11.1. Inalação:	O produto pode provocar irritação das vias respiratórias e/ou inflamação da mucosa nasal.
11.2. Ingestão:	Em caso de ingestão significativa, o produto é cáustico para o aparelho digestivo, podendo provocar queimaduras na boca, no esófago e no estômago.
11.3. Contacto com a pele:	O produto pode irritar a pele húmida por hidratação parcial devido ao seu pH elevado.
11.4. Contacto com os olhos:	O produto pode originar irritação das pálpebras e da córnea e provocar lesões no globo ocular.
12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA:	
Após o endurecimento do produto, os elementos que o compõem são definitivamente fixados e insolúveis	

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

MOD.QAS.033 / 03

weber.color flex

Data da edição: 29-05-2012

Edição nº: 00

13. INFORMAÇÃO RELATIVA À ELIMINAÇÃO:

13.1. Produto:	Não depositar em esgotos, cursos de água ou no meio ambiente. Após endurecimento, o produto pode ser tratado juntamente com os resíduos de construção, respeitando as regulamentações nacionais e/ou locais.
13.2. Embalagens:	Respeitar as regulamentações nacionais e/ou locais.

14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE:

Mercadoria considerada não perigosa segundo a legislação dos transportes.

15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO:

- Símbolos: Xi, Irritante
- Contém: Cimento Portland
- Frases R:
 - R36/37/38 Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.
- Frases S:
 - S24/25 Evitar o contacto com a pele e os olhos.
 - S26 Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.
 - S37 Usar luvas adequadas.
 - S2 Manter fora do alcance das crianças.

**16. OUTRAS INFORMAÇÕES:**

Prever uma formação do pessoal, no que diz respeito aos riscos, precauções a ter em conta e medidas a tomar em caso de acidente.

Esta Ficha de Segurança complementa a ficha técnica do produto, mas não a substitui. Os dados descritos são baseados nos nossos conhecimentos relativos ao produto à data indicada. O utilizador deverá ter especial atenção no caso de este produto ser utilizado com finalidades diferentes daquelas para as quais foi concebido, responsabilizando-se por eventuais ocorrências que daí advenham.

Data de impressão: 29-05-2012