



MAPEI

Ultratop Color Paste

Pastas coloridas para a pigmentação do sistema Ultratop Loft

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Ultratop Color Paste são pastas coloridas pré dispersas para adicionar ao **Ultratop Loft F** e ao **Ultratop Loft W** durante a sua preparação e permitem obter inúmeráveis variantes de cores.

Alguns exemplos de aplicação

Para a coloração, durante a preparação de **Ultratop Loft F** e de **Ultratop Loft W**, na realização de revestimentos espatuláveis no interior de centros comerciais, ambientes residenciais, seja em superfícies horizontais como em superfícies verticais.

Para a coloração, durante a preparação de **Ultratop Loft F** e de **Ultratop Loft W**, na realização de revestimentos espatuláveis no interior de bares, cafeterias e restaurantes, seja em superfícies horizontais como em superfícies verticais.

Para a coloração, durante a preparação de **Ultratop Loft F** e de **Ultratop Loft W**, na realização de revestimentos espatuláveis em espaços *wellness*, *hall* de hotéis, locais para exposições.

Em todos os ambientes na construção civil onde se requer um revestimento liso, texturado e colorido a realizar com **Ultratop Loft F** e/ou com **Ultratop Loft W**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

As pastas coloridas **Ultratop Color Paste** são formuladas com pigmentos altamente selecionados e isentas de solventes, segundo uma formulação desenvolvida nos laboratórios de investigação MAPEI.

Ultratop Color Paste, além disso, dispersa-se facilmente na água da mistura de **Ultratop Loft F** e/ou de **Ultratop Loft W** e mesmo doseadas em quantidades mínimas, garantem uma elevada capacidade colorante.

Ultratop Color Paste estão disponíveis em 5 cores para satisfazer as mais variadas exigências estéticas:

- amarela
- preto
- vermelho
- azul
- castanho.

AVISOS IMPORTANTES

- Não utilizar o **Ultratop Color Paste** a temperaturas inferiores a +5°C e superiores a +35°C.
- Utilizar **Ultratop Color Paste** exclusivamente para a pigmentação de **Ultratop Loft W** e de **Ultratop Loft F**.
- Utilizar o **Ultratop Color Paste** na dosagem máxima de 2% em peso de **Ultratop Loft W** e de **Ultratop Loft F**.
- Dispersar e misturar **Ultratop Color Paste** exclusivamente na água da mistura necessária para a preparação de **Ultratop Loft F** e de **Ultratop Loft W**, antes da sua mistura.

MODO DE APLICAÇÃO

Aplicação do produto

Num recipiente limpo e suficientemente espaçoso dispersar e misturar **Ultratop Color Paste** na água da mistura prevista para a preparação de **Ultratop Loft F** e de **Ultratop Loft W** numa dosagem compreendida entre 0,1 e 2% em peso do formulado cimentício, consoante

Ultratop Color Paste



DADOS TÉCNICOS (valores típicos)

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Consistência:	pasta fluida
Cores:	amarelo, preto, vermelho, azul, castanho
Massa volúmica aparente (g/cm ³):	de 1,16 a 1,75 em função da cor
Resíduo sólido (%):	de 35 a 60, em função da cor

DADOS APLICATIVOS (a +23°C e 50% H.R.)

Temperatura de aplicação:	de +5°C a +35°C
---------------------------	-----------------

o efeito cromático que se entende obter. Proceder de seguida à introdução e à mistura de **Ultratop Loft F** e de **Ultratop Loft W** com um misturador elétrico de baixo número de rotações, até obter uma mistura homogênea, colorida e sem grumos. Para as especificações relativas à preparação de **Ultratop Loft F** e de **Ultratop Loft W**, consultar as respetivas fichas técnicas.

Nota: a fim de avaliar melhor a intensidade cromática do produto cimentício colorido, aconselha-se de efetuar previamente testes de ensaios.

Limpeza

As ferramentas utilizadas para a mistura de **Ultratop Color Paste**, devem ser limpas imediatamente após a utilização abundante de água corrente.

CONSUMO

De 0,1 a 2% em peso de **Ultratop Loft F** e de **Ultratop Loft W**.

EMBALAGENS

Ultratop Color Paste está disponível em baldes de 1 kg.

ARMAZENAGEM

18 meses, se armazenado em condições ambientais de temperaturas compreendidas entre +5°C e +35°C.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A PREPARAÇÃO E A COLOCAÇÃO EM OBRA

Ultratop Color Paste não é considerado

perigoso nos termos das atuais normas sobre a classificação das misturas. Recomenda-se usar luvas e óculos de proteção e de tomar as precauções habituais na manipulação dos produtos químicos. Para obter informações adicionais e completas sobre a utilização segura do produto, aconselha-se consultar a versão mais recente da Ficha de Segurança.

PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

ADVERTÊNCIA

As informações e prescrições acima descritas, embora correspondendo à nossa melhor experiência, devem considerar-se, em todos os casos, como puramente indicativas e devem ser confirmadas por aplicações práticas exaustivas; portanto, antes de aplicar o produto, quem tencione dele fazer uso é obrigado a determinar se este é ou não adequado à utilização prevista, assumindo todavia toda a responsabilidade que possa advir do seu uso.

Consultar sempre a versão atualizada da ficha técnica, disponível no nosso site www.mapei.com

As referências relativas a este produto estão disponíveis a pedido e no site da Mapei www.mapei.pt ou www.mapei.com



O PARCEIRO MUNDIAL DOS CONSTRUTORES