



# WallGard Graffiti Remover Gel

**Detergente de consistência tixotrópica para a limpeza de superfícies danificadas por grafítis**



## **CAMPOS DE APLICAÇÃO**

Limpeza de superfícies, de qualquer tipo, não previamente protegidas. Remove escritas realizadas com vaporizadores de tintas convencionais.

### **Alguns exemplos de aplicação**

Remoção de grafítis ou escritas de:

- fachadas em pedra natural de qualquer natureza;
- fachadas em tijolo ou blocos em cimento face à vista;
- estruturas em betão face à vista;
- rebocos não decorados;
- superfícies metálicas não pintadas;
- ambientes onde não é possível operar com água em pressão.

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

WallGard Graffiti Remover Gel é um gel detergente, produzido segundo uma fórmula desenvolvida nos laboratórios de investigação e desenvolvimento MAPEI.

WallGard Graffiti Remover Gel retira, com a

ajuda de uma simples hidro-lavagem, toda a espécie de grafítis, sem danificar a superfície subjacente.

A consistência gelatinosa permite ao **WallGard Graffiti Remover Gel** prolongar a permanência na superfície do grafíti e não encaminhar a sujidade para o interior do suporte.

**WallGard Graffiti Remover Gel** atua em 5-10 minutos, podendo posteriormente ser removido com água.

## **AVISOS IMPORTANTES**

- Não diluir **WallGard Graffiti Remover Gel** com solventes e com água.
- Não utilizar **WallGard Graffiti Remover Gel** para remover resíduos de adesivos dos suportes.
- Não utilizar **WallGard Graffiti Remover Gel** para tirar a sujidade provocada pela poluição das superfícies.
- Não utilizar **WallGard Graffiti Remover Gel** em superfícies decoradas com pinturas.

**N.B.** Não aplicar **WallGard Graffiti Remover Gel** em superfícies pintadas, sem primeiro ter efetuado um ensaio de compatibilidade do produto com o revestimento existente.

# WallGard Graffiti Remover Gel



Aplicação de WallGard Graffiti Remover Gel a pincel



Limpeza com esfregão abrasivo



Lavagem com água corrente



Aplicação de WallGard Graffiti Remover Gel sobre pedra natural

## MODO DE UTILIZAÇÃO

### Preparação do suporte

Não é exigida nenhuma preparação.

### Preparação do produto

WallGard Graffiti Remover Gel está pronto a usar, e assim não requer nenhuma diluição com solventes ou com água.

### Aplicação do produto

WallGard Graffiti Remover Gel aplica-se com pincel sobre a escrita ou o desenho a eliminar.

Deixar atuar o gel por 5-10 minutos e em seguida remover através de lavagem com água à pressão.

Em ambientes onde não seja possível operar com água em pressão, WallGard Graffiti Remover Gel remove-se facilmente com água corrente e com a ajuda de uma escova de cerdas duras.

Caso o resultado não seja o pretendido, repetir a operação.

Passar a superfície tratada muito bem com água.

### Limpeza

Os pincéis utilizados na aplicação do WallGard Graffiti Remover Gel limpam-se com água.

### CONSUMO

100-200 g/m<sup>2</sup> por demão, consoante o grau de rugosidade do suporte.

### EMBALAGENS

Bidões de 5 kg.

### ARMAZENAGEM

12 meses nas embalagens de origem fechadas e em locais frescos e secos.

### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A PREPARAÇÃO E A COLOCAÇÃO EM OBRA

WallGard Graffiti Remover Gel é irritante para os olhos. Recomenda-se usar luvas e óculos de proteção e tomar as precauções habituais na manipulação dos produtos químicos. No caso de

## DADOS TÉCNICOS (valores típicos)

### DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Consistência:	gel liquido
Cor:	amarelo palha
Massa volúmica (g/cm <sup>3</sup> ):	0,05

### DADOS DE APLICAÇÃO

Tempo de espera para a remoção:	5-10 minutos a +20°C
Temperatura de aplicação:	de +8°C a +35°C
Consumo (g/cm <sup>2</sup> ):	100-200

contacto com os olhos ou a pele, lavar imediatamente e abundante com água e consultar o médico. **WallGard Graffiti Remover Gel** é irritante para os olhos. Recomenda-se usar luvas e óculos de proteção e tomar as precauções habituais na manipulação dos produtos químicos. No caso de contacto com os olhos ou a pele, lavar imediatamente e abundante com água e consultar o médico. Para obter informações adicionais e completas sobre a utilização segura do produto, aconselha-se consultar a versão mais recente da Ficha de Segurança.

PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

Regulamento 648/2004/UE:  
Tensoactivos utilizados no produto em conformidade com as condições de biodegradabilidade estabelecidos pelo Regulamento 648/2004/UE (detergentes).  
Ingredientes de acordo com o Regulamento 648/2004/UE:  
Tensoactivos não iónicos > 5% < 15%.

### ADVERTÊNCIA

*As informações e prescrições acima descritas, embora correspondendo à nossa melhor experiência, devem considerar-se, em todos os casos, como puramente indicativas e devem ser confirmadas por aplicações práticas exaustivas; portanto, antes de aplicar o produto, quem tencione dele fazer uso é obrigado a determinar se este é ou não adequado à utilização prevista, assumindo todavia toda a responsabilidade que possa advir do seu uso.*

**Consultar sempre a versão atualizada da ficha técnica, disponível no nosso site [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**

**As referências relativas a este produto estão disponíveis a pedido e no site da Mapei [www.mapei.pt](http://www.mapei.pt) ou [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**



Lavagem com água sob pressão



Remoção do graffiti mediante escovagem e lavagem



**WallGard Graffiti  
Remover Gel**



O PARCEIRO MUNDIAL DOS CONSTRUTORES

Qualquer reprodução de textos, fotografias e ilustrações desta publicação é proibida e punida nos termos da lei em vigor

341-2-2016 (P)