



Ultracoat Oil

Resina de óleos naturais secativos para o tratamento de pavimentos em madeira com acabamento com óleo



CAMPOS DE APLICAÇÃO

Tratamento protetor de pavimentações em madeira no interior de ambientes residenciais.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ultracoat Oil é um óleo natural secativo, isento de solventes, para o tratamento de pavimentações em madeira.

Ultracoat Oil confere ao pavimento em madeira um acolhedor efeito rústico, exaltando ao mesmo tempo a beleza natural dos veios da madeira.

AVISOS IMPORTANTES

- Não utilizar **Ultracoat Oil** com temperaturas inferiores a +10°C.
- Não utilizar no exterior.
- Utilizar ferramentas e recipientes limpos.
- As condições ambientais e a humidade da madeira no momento do assentamento devem estar conforme previsto nas normas vigentes.
- Não repor nas embalagens eventuais sobras do produto.

MODO DE APLICAÇÃO

Preparação dos suportes

Afagar a madeira com lixa de grão grosso ou médio e aspirar. Betumar as fissuras e as irregularidades com **Ultracoat Aqua Plus**.

Após cerca de 1 hora, afagar o pavimento com muito cuidado passando por último lixa 120; eliminar qualquer vestígio de pó.

Aplicação

Ultracoat Oil está pronto a usar. Agitar bem antes de usar.

Aplicar **Ultracoat Oil** numa só demão utilizando o **Ultracoat Roller Oil** ou **Ultracoat Steel Spátula**. Em presença de superfícies em madeira muito absorvente, aplicar uma segunda demão após cerca de 20 minutos, e contudo antes que seque a primeira demão.

Após a aplicação do produto, de qualquer modo dentro de 60 minutos, remover os excessos de óleo com um trapo de algodão, com auxílio de uma escova equipada com **Ultracoat Pad** branco. Após 16 horas, passar sobre a superfície a escova equipada com **Ultracoat Pad** preto. Por fim, **Ultracoat Oil Care** em duas demãos intervaladas cerca de 30 minutos, com escova equipada com **Ultracoat Pad** branco e trapo de algodão.

Limpeza

A limpeza das ferramentas e dos vestígios de **Ultracoat Oil** pode ser feita com água enquanto o produto está fresco.

CONSUMO

Pavimentos absorventes: cerca de 150 g/m².
Pavimentos pouco absorventes: cerca de 70 g/m².



DADOS TÉCNICOS (valores típicos)

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Consistência:	fluida
Cor:	escuro
Massa volúmica (g/cm ³):	0,85

DADOS APLICATIVOS (a +23°C - 50% H.R.)

Tempo mínimo de espera entre a primeira e segunda demão:	20 minutos
Tempo máximo de espera para a passagem do trapo em algodão:	60 minutos
Tempo de secagem antes da passagem do pad e do acabamento com Ultracoat Oil Care:	mínimo 16 horas

EMBALAGENS

Latas de 5 l.

ARMAZENAGEM

24 meses nas embalagens originais conservadas em ambientes secos. Uma vez aberto, o produto forma uma película superficial e endurece com o passar do tempo.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A PREPARAÇÃO E A COLOCAÇÃO EM EXERCÍCIO

Ultracoat Oil não é perigoso segundo as normas atuais para a classificação dos preparados. Recomenda-se de usar luvas e óculos de proteção e tomar as precauções habituais no manuseamento de produtos químicos.

Materiais como farrapos de limpeza em trapo ou papel e vestuários de trabalho, contaminados com o produto, podem auto-inflamar-se após algumas horas. De modo a evitar qualquer risco de incêndio, todos os materiais contaminados devem ser conservados em recipientes metálicos com fecho hermético.

Os materiais contaminados devem ser armazenados no exterior das instalações produtivas.

Para obter informações adicionais e completas sobre a utilização segura do

produto, aconselha-se consultar a versão mais recente da Ficha de Segurança.

PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

ADVERTÊNCIA

As informações e prescrições acima descritas, embora correspondendo à nossa melhor experiência, devem considerar-se, em todos os casos, como puramente indicativas e devem ser confirmadas por aplicações práticas exaustivas; portanto, antes de aplicar o produto, quem tencione dele fazer uso é obrigado a determinar se este é ou não adequado à utilização prevista, assumindo todavia toda a responsabilidade que possa advir do seu uso.

Consultar sempre a versão atualizada da ficha técnica, disponível no nosso site www.mapei.com



O nosso compromisso para o ambiente
Os produtos MAPEI ajudam os projetistas e empreiteiros a dar vida a projetos inovadores com a certificação LEED, "The Leadership in Energy and Environmental Design", concedida pelo U.S. Green Building Council.

As referências relativas a este produto estão disponíveis a pedido e no site da Mapei www.mapei.pt ou www.mapei.com



O PARCEIRO MUNDIAL DOS CONSTRUTORES