

Ultracoat Oil Care

Resina de óleos naturais secativos em dispersão aquosa para o acabamento de pavimentos em madeira tratados com óleo



CAMPOS DE APLICAÇÃO

Tratamento final e manutenção ordinária de pavimentos em madeira tratados com **Ultracoat Oil**. Pequenas reparações de ligeiros aranhões em novas pavimentações em madeira devidos às operações de assentamento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ultracoat Oil Care é um óleo natural secativo em dispersão aquosa, isento de solventes, para o tratamento final e a manutenção ordinária de pavimentações em madeira.

Ultracoat Oil Care utilizado para a manutenção ordinária permite manter o aspecto original do pavimento em madeira como se tivesse sido acabado de aplicar.

Ultracoat Oil Care confere ao pavimento em madeira um aspecto opaco.

AVISOS IMPORTANTES

- Não utilizar **Ultracoat Oil Care** com temperaturas inferiores a +10°C.
- Não utilizar no exterior.
- Utilizar ferramentas e recipientes limpos.
- As condições ambientais e a humidade da madeira no momento do assentamento devem estar conforme previsto nas normas vigentes.

- Não repor nas embalagens eventuais sobras do produto.
- Não utilizar **Ultracoat Oil Care** para a manutenção de pavimentos em madeira tratados com óleo que apresentam uma superfície opaca ou cinzenta. Nestes casos aplicar preventivamente **Ultracoat Oil**.

MODO DE APLICAÇÃO

Preparação dos suportes

Tratamento final de pavimentos em madeira após a aplicação de **Ultracoat Oil**.

As superfícies em madeira tratadas preventivamente com **Ultracoat Oil** devem apresentar-se limpas, enxutas e isentas de pó.

Manutenção ordinária de pavimentos em madeira tratados com óleo

As superfícies em madeira tratadas com óleo devem apresentar-se limpas, enxutas e isentas de pó. Eventuais irregularidades ou rugosidades da superfície podem ser eliminadas passando a escova equipada com **Ultracoat Pad** preto ou com uma ligeira lixagem. Neste caso, se a camada de primário com **Ultracoat Oil** não for mais uniforme em toda a superfície, proceder à aplicação de uma nova demão do mesmo com **Ultracoat Roller Plus** ou **Ultracoat Steel Spatola**. Após a aplicação do produto, e de qualquer modo dentro de 60 minutos, remover os excessos de óleo com um trapo de algodão, com auxílio de uma escova equipada com **Ultracoat Pad** branco.



DADOS TÉCNICOS (valores típicos)

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Consistência:	fluida
Cor:	esbranquiçado
Massa volúmica (g/cm ³):	1,0

DADOS APLICATIVOS (a +23°C - 50% H.R.)

Tempo de secagem:	30-60 minutos
Pedonabilidade:	1 hora
Colocação em exercício:	3 dias

Aplicação

Após 16 horas da aplicação de **Ultracoat Oil** (quando efetuada), passar sobre a superfície a escova equipada com **Ultracoat Pad** preto. Aplicar de seguida **Ultracoat Oil Care** em duas demãos intervaladas cerca de 30 minutos, com escova equipada com **Ultracoat Pad** branco e pano de algodão.

Limpeza

A limpeza das ferramentas e dos vestígios de **Ultracoat Oil Care** pode ser feita com água enquanto o produto está fresco.

CONSUMO

Pavimentos absorventes: cerca de 15 g/m².

EMBALAGENS

Latas de 5 l.

ARMAZENAGEM

24 meses nas embalagens originais conservadas em ambientes secos.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A PREPARAÇÃO E A COLOCAÇÃO EM EXERCÍCIO

Ultracoat Oil Care não é perigoso segundo as normas atuais para a classificação dos preparados. Recomenda-se de usar luvas e óculos de proteção e tomar as precauções habituais no manuseamento de produtos químicos.

Materiais como farrapos de limpeza, trapos de papel e vestuários de trabalho, contaminados com o produto podem auto-

inflamar-se após algumas horas. De modo a evitar qualquer risco de incêndio, todos os materiais contaminados devem ser conservados em recipientes metálicos com fecho hermético.

Os materiais contaminados devem ser armazenados no exterior das instalações produtivas.

Para obter informações adicionais e completas sobre a utilização segura do produto, aconselha-se consultar a versão mais recente da Ficha de Segurança.

PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

ADVERTÊNCIA

As informações e prescrições acima descritas, embora correspondendo à nossa melhor experiência, devem considerar-se, em todos os casos, como puramente indicativas e devem ser confirmadas por aplicações práticas exaustivas; portanto, antes de aplicar o produto, quem tencione dele fazer uso é obrigado a determinar se este é ou não adequado à utilização prevista, assumindo todavia toda a responsabilidade que possa advir do seu uso.

Consultar sempre a versão atualizada da ficha técnica, disponível no nosso site www.mapei.com

As referências relativas a este produto estão disponíveis a pedido e no site da Mapei www.mapei.pt ou www.mapei.com



O PARCEIRO MUNDIAL DOS CONSTRUTORES