

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

nº **WPBSP0241**

Data: 01/05/2017

1. *Código de identificação:*

WPBSP0241

Nome comercial:

TEXSELF 1.5

2. *Utilizações previstas:*

Membranas de betume flexíveis usadas com barreiras para coberturas com elementos descontínuos. Membrana betuminosa para estanquicidade em estruturas enterradas (tipo T)

3. *Nome e endereço de contacto do fabricante:*

**SOPREMA IBERIA SLU
C/ Ferro, 7 - Pol. Can Pelegrí
08755 Castellbisbal - Barcelona
www.soprema.es**

4 - *Representante:*

Não aplicável

5. *Sistemas de avaliação e verificação de regularidade do desempenho do produto:*

AVCP 2+

6a - *Norma harmonizada:* **EN 13859-1:2010 / EN 13969:2004**

Organismo notificado e tarefas:

AENOR - 0099

Controlo de produção em fabrica (CPF) 2+.

- Emitiu os certificados de conformidade de controlo da produção.

Documento emitido: **0099/CPR/A85/0087**

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

nº **WPBSP0241**

Data: 01/05/2017

7 - Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Estanquidade	Aprovado (60 kPa)	EN 13859-1:2010 EN 13969:2004
Propriedades de tracção: Força máxima em tensão (L x T) (N/50mm)	270 ± 70 270 ± 70	
Alongamento (L x T) (%)	250 ± 50 220 ± 50	
Resistência ao rasgamento (prego) (L x T) (N)	180 x 140 ± 50	
Flexibilidade a baixas temperaturas (°C)	≤ -20	
Reacção ao fogo	E	
Resistência a la cizalla de juntas (L x T) (N/50mm)	270 x 270 ± 70	

Resistência à penetração da água	W1	EN 13859-1:2010
Durabilidade (Penetração da água / Tracção)	NPD	

Durabilidade (Estanquidade)	Aprovado (60 kPa)	EN 13969:2004
Resistência ao impacto (mm)	NPD	
Duração da estanquidade frente a agentes químicos	NPD	
Substâncias perigosas ^{2 3}	NPD	

Nota 1: Devido ao facto de que o comportamento a um fogo exterior depende do sistema completo, nenhuma classificação pode ser declarada para o produto isolado.

Nota 2: Este produto não contém amianto, nem derivados de alcatrão de hulha.

Nota 3: Na ausência de um método de ensaio harmonizado, a verificação e a declaração de lixiviação/composição devem ser realizadas segundo as disposições nacionais vigentes no local de utilização.

8 - Documento técnico apropriado e/ou documentação técnica específica:

Não aplicável

O desempenho do produto identificado é conforme com as prestações declaradas no ponto 7. Nos termos do Regulamento (UE) 305/2011, esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.

Assinado por e nome do fabricante por:

Alpiarça
O Director Técnico, Sr. Raul Alvarez



Alpiarça, 01/05/2017