

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

nº **WPBSP0249**

Data: 01/05/2017

1. *Código de identificação:*

WPBSP0249

Nome comercial:

TEXSELF GS 1.5

2. *Utilizações previstas:*

Membranas de betume flexíveis usadas como barreiras ao vapor de água.

3. *Nome e endereço de contacto do fabricante:*

SOPREMA IBERIA SLU

C/ Ferro, 7 - Pol. Can Pelegrí

08755 Castellbisbal - Barcelona

www.soprema.es

4 - *Representante:*

Não aplicável

5. *Sistemas de avaliação e verificação de regularidade do desempenho do produto:*

AVCP 3

6a - *Norma harmonizada:* **EN 13970:2004**

Organismo notificado e tarefas:

Internal/Quality Control

Controlo de produção em fabrica (CPF) 3.

Documento emitido: **0099/CPR/A85/0086**

7 - Desempenho declarado

| Características essenciais | Desempenho | Especificações técnicas harmonizadas |
|--|--|--------------------------------------|
| Reacção ao fogo | E | EN 13970:2004 |
| Estanquidade sobre alongamento a baixas temperaturas | Aprovado | |
| Propriedades de transmissão de vapor de água (kg/m ² ·s) | ≤ 4,0 E-09 | |
| Propriedades de tracção: Força máxima em tensão (L x T) (N/50mm) Alongamento (L x T) (%) | 300 ± 100 300 ± 100 10 ± 5 10 ± 5 | |
| Resistência ao impacto (mm) | NPD | |
| Resistência a la cizalla de juntas (L x T) (N/50mm) | NE | |
| Flexibilidade a baixas temperaturas (°C) | ≤ -20 | |
| Resistência ao rasgamento (prego) (L x T) (N) | NE | |
| Durabilidade (Resist. vapor / Resist. Química) | Aprovado / NPD | |
| Substâncias perigosas ^{2 3} | NPD | |

Nota 1: Devido ao facto de que o comportamento a um fogo exterior depende do sistema completo, nenhuma classificação pode ser declarada para o produto isolado.

Nota 2: Este produto não contém amianto, nem derivados de alcatrão de hulha.

Nota 3: Na ausência de um método de ensaio harmonizado, a verificação e a declaração de lixiviação/composição devem ser realizadas segundo as disposições nacionais vigentes no local de utilização.

8 - Documento técnico apropriado e/ou documentação técnica específica:

Não aplicável

O desempenho do produto identificado é conforme com as prestações declaradas no ponto 7. Nos termos do Regulamento (UE) 305/2011, esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.

Assinado por e nome do fabricante por:

Alpiarça
O Director Técnico, Sr. Raul Alvarez



Alpiarça, 01/05/2017