CHAPA COLAMINADA EM TPO

Ficha N° ACSIT0144-16.04

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

DESCRIÇÃO
A CHAPA COLAMINADA EM TPO é fabricada em aço zincado aderida a uma membrana FLAGON de TPO.

APLICAÇÃO
A CHAPA COLAMINADA é utilizada para a execução de vedações ou perfis fabricados à medida como elemento de acabamento de coberturas em sistemas de impermabilização realizados com membrana sintéticas de FLAGON TPO.

MÉTODO DE APLICAÇÃO
A CHAPA COLAMINADA é fixada com parafusos de expansão.
A membrana de Flagon TPO é soldada utilizando uma pistola de ar quente Leister ao longo de todo o comprimento da chapa colaminada em TPO.

CARACTERÍSTICAS
- Resistente aos agentes atmosféricos e raios UV.

CARACTERÍSTICAS

- **DESENVOLVIMENTO**

Largura	-	1 m
Comprimento	-	2 m
Espessura total	-	1,80 mm
- espessura da placa	-	0,60 mm
- espessura da membrana TPO	-	1,20 mm



1 x 2 m

APRESENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO

Peso	5,5 kg/m^2
Comprimento	2 m
Cor	cinza areia

NOTA
Aplicação em obra realizada por instaladores autorizados por Soprema.

Sistema de gestão de qualidade e sistema ambiental certificado segundo EN ISO 9001 e EN ISO 14001 respectivamente.

Os dados indicados nesta ficha não são completos e a Flag SpA pode, sem aviso prévio, modificar. Flag SpA, reserva o direito de modificar o produto em qualquer momento e sem aviso prévio , em qualquer das suas características, e inclusive, parar a sua produção.
Flag SpA reserva o direito , em função de melhorar os conhecimentos e técnicas, de modificar sem aviso prévio a composição e condições de uso dos seus materiais, e em consequência o seu preço. Como resultado, o pedido, considera-se aceite unicamente às condições e especificações técnicas vigentes na data da sua recepção.

Italia : **Soprema Srl. – SOPREMA GROUP**
Via Industriale dell'Isola, 3 – 24040 – Chignolo d'Isola (BG)
Tel. : **+39 035 095.10.11 -** Fax : **+39 035 494.06.49**
www.flag.it **e-mail: tech-office@flag.it**
www.soprema.it