

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

DESCRIÇÃO

O ÂNGULO UNIVERSAL PVC é um elemento pré-fabricado obtido por moldagem e feito de FLAGON PVC.

UTILIZAÇÃO

Os ÂNGULOS UNIVERSAIS PVC são utilizados em coberturas impermeáveis realizadas com membranas sintéticas FLAGON PVC.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

O ÂNGULO UNIVERSAL é soldado com pistola de ar quente Leister ao longo de todo o seu perímetro na membrana impermeável Flagon PVC subjacente, tal como indicado no manual de instalação Flag.

CARACTERÍSTICAS

- Resistente aos agentes atmosféricos e aos raios U.V.
- Excelente soldabilidade à membrana Flagon PVC.



ÂNGULO CÔNICO

DIMENSÕES

Diâmetro	x	180 mm
Altura	h	110 mm
Espessura	-	1,8 mm

APRESENTAÇÃO e ARMAZENAMENTO

Número de peças por embalagem	20
Peso	0,070 kg/peça
Cor	cinza
Temperatura de aplicação	> 5°C
Armazenamento	Armazenar a uma temperatura > +5°C





ÂNGULO ONDA

DIMENSÕES

Diâmetro	x	220 mm
Altura	h	45 mm
Espessura	-	2,0 mm

APRESENTAÇÃO e ARMAZENAMENTO

Número de peças por embalagem	20
Peso	0,120 kg/peça
Cor	cinza
Temperatura de aplicação	> 5°C
Armazenamento	Armazenar a uma temperatura > +5°C



NOTA

Aplicação em obra realizada por instaladores autorizados por FLAG S.p.A.

Certificação do sistema de qualidade UNI EN ISO 9001 (Sistema de Qualidade da empresa) e UNI EN ISO 14001 (Sistema Ambiental).

Os dados indicados nesta ficha não são completos e a Flag SpA pode, sem aviso prévio, modificar. Flag SpA, reserva o direito de modificar o produto em qualquer momento e sem aviso prévio, em qualquer das suas características, e inclusive, parar a sua produção. Flag SpA reserva o direito, em função de melhorar os conhecimentos e técnicas, de modificar sem aviso prévio a composição e condições de uso dos seus materiais, e em consequência o seu preço. Como resultado, o pedido, considera-se aceite unicamente às condições e especificações técnicas vigentes na data da sua recepção.