

SOLVENTE V

SOLVENTE V é um solvente leve e de evaporação rápida. Indicado para produtos ALSAN à base de poliuretano.

VANTAGENS

- Leve e de evaporação rápida.
- Adapta-se às condições atmosféricas.
- Utiliza-se para limpeza de utensílios.



APLICAÇÃO

- Utilizado para dissolver os produtos ALSAN à base de poliuretano, adicionando uma percentagem nunca superior a 8% de solvente.

REGULAMENTAÇÃO

- Sistema de Qualidade de acordo com a ISO:9001.
- Sistema de controle ambiental de acordo com ISO 14001.

IMPERMEABILIZAÇÃO LÍQUIDA

A SOPREMA reserva-se o direito de modificar os dados referidos sem aviso prévio e nega qualquer responsabilidade em caso de anomalias provocadas por utilização indevida do produto. Os valores indicados na ficha técnica correspondem aos valores médios dos testes realizados no nosso laboratório.

PRECAUÇÕES

Saúde, segurança e meio ambiente:

- Verificar a ficha de segurança do produto.

Rastreabilidade:

- A rastreabilidade do produto é garantida por um código de produção na embalagem.

Informação geral:

- A informação anterior, em particular a informação sobre a aplicação dos produtos, tem por base um extenso trabalho de desenvolvimento, bem como vários anos de experiência, por forma a proporcionar um maior conhecimento dos mesmos. Não obstante, a ampla variedade de requisitos e condições do local poderá fazer com que seja necessário testar o produto, por forma a garantir que o mesmo é adequado tendo em conta a finalidade pretendida. Apenas é válida a versão mais recente do documento. Reservamo-nos o direito de poder alterar o mesmo por forma a fazer refletir avanços tecnológicos ou eventuais melhorias nos nossos produtos.
- Facilmente inflamável: Antes da utilização de uma chama viva, é necessário uma distância de pelo menos 10 m de todos as latas de produtos inflamáveis.
- Irritante para os olhos e as vias respiratórias. Quando aplicado em interiores, garantir uma boa ventilação das instalações. Caso não seja assegurada a ventilação adequada, utilize um filtro respirador.

APRESENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO

	SOLVENTE V
Lata (L)	1
Palete (L)	240
Latas / Palete	240
Armazenamento	Armazenar dentro da embalagem original fechado, em local seco e frio. As embalagens devem estar protegidas contra geadas. Evitar áreas de armazenamento quente (> 30° C), mesmo por períodos curtos. Consequentemente, os produtos não devem ser expostos diretamente à luz solar ou mantidos em veículos. A vida útil dos produtos não abertos é de pelo menos 12 meses. Depois de retirar a quantidade desejada, voltar a fechar o recipiente herméticamente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	SOLVENTE V
Estado físico	Líquido incolor
Densidade relativa (25°C)	800kg/m ³
Ponto de inflamação	-4°C
Inflamabilidade	Alta



IMPERMEABILIZAÇÃO LÍQUIDA

A SOPREMA reserva-se o direito de modificar os dados referidos sem aviso prévio e nega qualquer responsabilidade em caso de anomalias provocadas por utilização indevida do produto. Os valores indicados na ficha técnica correspondem aos valores médios dos testes realizados no nosso laboratório.