

PEDRAS TOSCAS

unidade: mm



MOD. 560 - 500x400x30



MOD. 570 - 900x225x55



MOD. 578 - 500x250x30

Dimensões e Fotografias das Peças



Características do Produto e Paletização

Especificações Técnicas

EN1339 – “Especificação para Lajetas Pré-Fabricadas de Betão”

Características do Produto e Paletização				Especificações Técnicas		
Cores Disponíveis	560/2	560/4	560/7	Uso Pretendido	Interior	Exterior
	570/2	570/4	570/7			
	578/2	578/4	578/7	Emissão de Amianto	Aprovado	Não Relevante
Modelo Pedra Tosca	MOD. 560	MOD. 570	MOD. 578			
Quantidade por Palete	-	-	-	Resistência à Ruptura (MPa)	≥ 3,5	≥ 3,5
Nº Peças por m ²	-	-	-			
Nº Peças por Palete	76 uni.	48 uni.	96 uni.	Resistência ao Deslizamento/Escurregamento	Satisfatório	Satisfatório
Peso Médio por Peça	12 kg	20 kg	8,5 kg			
Peso Médio por m ²	-	-	-	Condutibilidade Térmica [W/(mk)]	1,24	Não Relevante
Peso Médio por Palete	912 kg	960 kg	816 kg			
				Desempenho ao Fogo Exterior	Não Relevante	Não Relevante
				Durabilidade	Satisfatório	Satisfatório
				Reação ao Fogo	Classe A1	Não Relevante
Aprovado Vitor Silva	Elaborado Bruno Veloso			Ref.ª FTP PTOS_001	Data 09-04-2019	