



Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em bancada, alimentação elétrica, com caixa técnica exterior



Imagem de exemplo



Campos de aplicação

- Para zonas pública e semipúblicas
- Para a montagem em lavatórios ou bancadas de lavatórios
- Para a ligação de água fria e quente (apenas na versão com misturadora)
- Para a ligação de água fria ou prémisturada (apenas na versão sem misturadora)
- Para a aplicação com cubas de aço inox
- Versão com misturadora não adequada para aquecedor individual

Características

- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Detecção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Antivandalismo
- Limitação do caudal volúmico através do perlator da torneira
- Ajuste da temperatura com misturadora (apenas na versão com misturadora)
- Distribuição de corrente por fonte de alimentação elétrica
- Modo de poupança de energia regulável
- Economia de água graças a técnica de amostragem de jato duplo com reação rápida
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável através do comando de limpeza Geberit
- Diversas funções reguláveis manualmente
- Com válvula antirretorno integrada
- Unidade funcional com filtro tipo cesto incorporado

Dados técnicos

Nível de proteção	IPX4
Voltagem nominal	110-240 V AC
Frequência da rede	50-60 Hz
Corrente	4.5 V DC
Consumo de energia	0.1 W
Comprimento do cabo	1 m
Pressão de serviço	0.5-10 bar
Pressão diferente água fria/água quente	≤ 1.5 bar
Pressão de teste máxima da água	16 bar
Pressão de teste máxima do ar/gás inerte	3 bar
Temperatura ambiente	1-40 °C
Temperatura durante o armazenamento	-20 - +70 °C
Temperatura máxima da água	60 °C
Temperatura máxima da água transitória	90 °C
Taxa de fluxo com 3 bar	5 l/min
Pressão de escoamento mínima para taxa de fluxo calculada	0.5 bar
Gama de ajuste da descarga com intervalo	1-168 h
Definições de fábrica da descarga com intervalo	24 h
Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo	5-200 s
Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo	5 s
Material	Latão cromado/ plástico

Fornecimento

- Torneira de lavatório com sensor infravermelho e tubo de ligação
- Caixa técnica exterior com controlo eletrónico, unidade funcional e fonte de alimentação elétrica
- Bichas de ligação reforçadas 3/8"
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação

Refª	Cor / superfície	Misturadora
116.161.21.1	Cromado brilhante	Sem misturadora
116.162.21.1	Cromado brilhante	Com misturadora

Acessórios

- Comando de serviço Geberit
- Comando de limpeza Geberit



-
- Disponibilidade da torneira nas versões:
 - Sem misturador, alimentação a rede; refª 116.161.21.1, consultar serviços técnicos Geberit
 - Sem misturador, alimentação a bateria; refª 116.163.21.1, consultar serviços técnicos Geberit
 - Com misturador, alimentação a bateria; refª 116.164.21.1, consultar serviços técnicos Geberit