




**Air pure** foi especialmente desenvolvido para a purificação do ar interior, uma vez que reduz significativamente os níveis de formaldeído.

- Tinta de acabamento mate baseada em emulsão biológica aquosa e acondicionada em embalagem 100% reciclada.
- É indicada para todos os ambientes onde se pretende aliar uma melhoria significativa da qualidade do ar interior a um excelente acabamento.
- Brilho: **Mate**
- Acabamento: **Liso**
- Suportes: **Alvenaria, betão, gesso cartonado e estuque**
- Cores disponíveis: **Branco e cores (a partir do Branco)**

**Certificações:**

- Qualidade do ar interior: **Classe A+** na avaliação Grenelle
- **Indoor Air Comfort GOLD:** Certificação de conformidade com as especificações legais emitidas pelas autoridades da União Europeia e pelos rótulos ecológicos e especificações similares na União Europeia.



CHROMATIC®

 5L  
10L


## PROPRIEDADES

- Excelente poder de cobertura
- Fácil aplicação
- Excelente acabamento
- Formulação sustentável, 45% de base biológica (ASTM D6866)
- Tecnologia de purificação de ar (ISO 16000-23)
- Melhora a qualidade do ar interior - Diminuição de até 70% dos níveis de formaldeído
- Qualidade do ar interior: Classe A+, na avaliação Grenelle

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

---

- **Rendimento:** 12 a 16 m<sup>2</sup>/l (por demão) (Obs.: depende da natureza e porosidade da superfície)
  - **Secagem ao tato:** 1 hora
  - **Secagem repintura:** min. 4 horas
- (Obs.: a 23°C e Hr < 60%; assegurar uma boa ventilação durante a aplicação e secagem)
- **Teor de sólidos (em volume):** 35%
  - **Espessura de filme recomendada:** Húmida: 100 µm / Seca: 35 µm

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l. Este produto contém no máx. 1 g/l COV.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

---

- As superfícies devem estar bem secas, sem fendas, desengorduradas, isentas de poeiras e partículas não aderentes.
- Fazer uma limpeza geral em todas as áreas a pintar com **Dyruwash refª 9360**.
- Proceder às reparações necessárias com o **Dyru-estruque refª 5920**.
- Na existência de manchas de nicotina, fumo ou de outras "sujidades", aplicar uma demão de **Dyrublock refª 5300**.
- Em superfícies pulverulentas e/ou desagregadas, aplicar uma demão de **Dyrufix refª 37031**.
- Na preparação das restantes superfícies, aplicar uma demão de **Primário Aquoso Branco refª 5415**.

## PREPARAÇÃO DO PRODUTO

---

- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.
- Adicionar água potável até 5%.
- Aplicação a Pistola airless: Sem diluição, 2300 Psi/159 bar com ponta 517 (bico 0,017 polegadas).

## APLICAÇÃO

---

- Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar **2 a 3 demãos** de Air Pure.

## FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

---

- Trincha, rolo ou pistola airless.

## LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

---

- Água e detergente.

## INDICAÇÕES IMPORTANTES

---

- Tal como outros produtos mate, este produto poderá ganhar brilho se friccionado.
- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10°C ou superior a 30°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

---

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

**PPG DYRUP, S.A.**

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém  
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

