

Proman

Creme-barreira eco-compatível para a protecção transpirável das mãos contra os agentes agressivos mais comuns, ideal no GreenBuilding. Monocomponente, isento de solventes, respeita o ambiente e a saúde dos aplicadores.

O Proman cria uma barreira protectora transpirável para a pele contra óleo, gordura, vernizes, resinas, adesivos, alcatrão, gasolina, silicone, solventes e produtos sintéticos em geral. Após o trabalho, remove-se facilmente com água e sabão.



GREENBUILDING RATING®

rating4

| | | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Formulado à base de água | Isento de solventes | Sem rótulo de risco ambiental | Não tóxico ou não perigoso |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|

SISTEMA DE MEDIÇÃO CERTIFICADO PELO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO SGS

PLUS PRODUTO

- Testado dermatologicamente
- Forma uma barreira protectora mas transpirável
- Fácil de remover

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Destinos de utilização
Protecção das mãos de sujidade e de substâncias agressivas como solventes, vernizes, colas, resinas, adesivos, alcatrão, gasolina, silicone, óleos, gorduras, produtos sintéticos.

INDICAÇÕES DE USO

Aplicação
Antes de iniciar o trabalho, aplicar uniformemente nas mãos uma quantidade suficiente de creme, não esquecendo as unhas e zonas envolventes.
Após alguns minutos, o produto seca formando sobre a pele uma barreira fina invisível, que protege eficazmente das substâncias acima indicadas.
Pode-se obter uma protecção maior com uma aplicação dupla do produto. Para trabalhos de longa duração, renovar periodicamente a aplicação.

Limpeza
Completado o trabalho, para remover uma eventual sujidade das mãos e para remover a película do creme-barreira, é suficiente lavar com água morna e sabão esfregando com força.

OUTRAS INDICAÇÕES

A película protectora de Proman não é pegajosa e não deixa marcas.
Não faz as mãos suar.
É um produto testado dermatologicamente.

DADOS TÉCNICOS SEGUNDO A NORMA DE QUALIDADE KERAKOLL

| | |
|----------------------------------|---|
| Aspecto | pasta cor branca |
| Embalagem | boiões 500 ml |
| Conservação | ≈ 24 meses na embalagem original |
| Advertências | evitar o gelo, evitar exposição solar directa e fontes de calor |
| pH | neutro (7) |
| Temperaturas limite de aplicação | de +10 °C a +30 °C |
| Secagem | ≈ 5 min. |
| Rendimento | ≈ 100 aplicações com uma embalagem |

Levantamento de dados a +23 °C de temperatura, 50% H.R. e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições específicas da obra: temperatura, ventilação, absorção do suporte.

ADVERTÊNCIAS

- **Produto para uso profissional**
- respeitar eventuais normas e regulamentos nacionais
- em caso de necessidade, solicitar a ficha de segurança
- para mais informação, consultar o Kerakoll Worldwide Global Service +351 21 986 24 91 - info@kerakoll.pt

Os dados relativos ao Rating são referidos no GreenBuilding Rating® Manual 2014. As presentes informações foram actualizadas em Julho de 2019 (ref. GBR Data Report - 07.19); determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA; para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o www.kerakoll.com. A KERAKOLL SpA responde, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.



KERAKOLL PORTUGAL S.A.
Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro
Quinta dos Estrangeiros, Bloco 2 - Fracção 97
2665-602 Venda do Pinheiro MFR - Portugal
Tel +351 21 986 24 91 - Fax +351 21 986 24 92
info@kerakoll.pt - www.kerakoll.com