

Diluyente 01

Diluyente eco-compatível para a diluição de adesivos orgânicos alcoólicos e neoprénicos, ideal no GreenBuilding. Monocomponente, sem rótulo de risco ambiental.

O Diluyente 01 é uma mistura de solventes puros que aumenta a trabalhabilidade e o tempo aberto de adesivos alcoólicos e neoprénicos para a colocação de resilientes e alcatifa. Específico para a remoção de resíduos de adesivo e a limpeza de ferramentas.



GREENBUILDING RATING®



SISTEMA DE MEDIÇÃO CERTIFICADO PELO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO SGS

PLUS PRODUTO

- Elevada pureza e compatibilidade com adesivos alcoólicos e neoprénicos
- Remove eficazmente os resíduos de adesivos

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Destinos de utilização

Diluição de adesivos de base solvente e limpeza das ferramentas de resíduos de colas ou vernizes.

Específico para a diluição dos seguintes produtos:

- S45 Extra
- S45
- S45 F

Não utilizar

Para a diluição de vernizes de base aquosa e solvente, primários e impermeabilizantes, adesivos reactivos monocomponentes e bicomponentes, adesivos em dispersão aquosa.

INDICAÇÕES DE USO

Adicionar aos produtos acima indicados até 5% no máximo e segundo as indicações das respectivas fichas técnicas. Remover os resíduos de produto das ferramentas e limpar com um pano embebido de Diluyente 01. Se necessário, deixar as ferramentas de molho no Diluyente 01. Secar devidamente as ferramentas dos resíduos de Diluyente 01 antes da utilização.

DADOS TÉCNICOS SEGUNDO A NORMA DE QUALIDADE KERAKOLL

Aspecto	líquido transparente
Base química	solventes orgânicos
Embalagem	latas 10 ℓ
Conservação	≈ 12 meses na embalagem original
Advertências	evitar o gelo, evitar exposição solar directa e fontes de calor
Temperaturas limite de aplicação	de +10 °C a +35 °C
Ponto de ebulição	+110 °C
Ponto de inflamabilidade	-5 °C
Densidade a +20 °C	0,85 g/cm ³

Levantamento de dados a +23 °C de temperatura, 50% H.R. e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições específicas da obra: temperatura, ventilação, absorção do suporte.

ADVERTÊNCIAS

- Produto para uso profissional

- respeitar eventuais normas e regulamentos nacionais
- respeitar a diluição referida na presente ficha técnica e nas fichas técnicas acima indicadas
- em caso de necessidade, solicitar a ficha de segurança
- para mais informação, consultar o Kerakoll Worldwide Global Service +351 21 986 24 91 - info@kerakoll.pt

Os dados relativos ao Rating são referidos no GreenBuilding Rating® Manual 2014. As presentes informações foram actualizadas em Julho de 2019 (ref. GBR Data Report - 07.19); determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA; para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o www.kerakoll.com. A KERAKOLL SpA responde, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL PORTUGAL S.A.
Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro
Quinta dos Estrangeiros, Bloco 2 - Fracção 97
2665-602 Venda do Pinheiro MFR - Portugal
Tel +351 21 986 24 91 - Fax +351 21 986 24 92
info@kerakoll.pt - www.kerakoll.com