

Tinta Especial para Marcação de Estradas

TRÁFEGO

016-0025 Branco 016-0026 Amarelo

DESCRIÇÃO	Tinta para marcação de pavimentos, como estradas ou outros, baseada em resinas de borracha clorada e pigmentada com pigmentos inorgânicos e cargas inertes.
UTILIZAÇÃO	Marcação sobre pavimentos de cimento, betume e alcatrão, completamente isentos de humidade.
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none"> * Boa durabilidade exterior. * Secagem rápida. * Boa resistência ao tráfego.
COR(ES)	Amarelo e branco.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<ul style="list-style-type: none"> * Brilho: Fosco * Densidade: 1.41 +/- 0.04 (a) * Viscosidade: 82 - 86 KU/25°C (a) * Teor de sólidos em volume: 49% * Ponto de inflamação: 21 - 55°C
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p>Limpeza: Desengordurar com Robbilava. Na limpeza de pavimentos de cimento, recomenda-se a utilização da Solução de Limpeza para Pavimentos.</p> <p>Recomendações especiais: Os pavimentos devem estar bem secos e isentos de poeiras e outras impurezas. Quando se trate de uma repintura, deverá ser eliminada toda a tinta que não se encontrar em bom estado.</p>
APLICAÇÃO	<p>Ferramentas: Trincha, rolo ou pistola.</p> <p>Diluição e nº de demãos: Aplicar 2 demãos de tinta, sendo a 1ª demão diluída com 25% e a 2ª demão com 5 a 10%, em volume, com Diluente para Tintas de Tráfego, 018-0102. Na aplicação à pistola diluir 15%, em volume.</p> <p>Tempo de secagem:</p> <p>Ao tacto: 10 a 15 minutos.</p> <p>Para demãos seguintes: 3 horas.</p> <p>Para utilização / manuseamento: 45 minutos.</p> <p>Lavagem da ferramenta: Com Robbilava ou Diluente, 018-0006.</p>
RENDIMENTO	6 a 8 m ² /litro/demão.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	3/4 e 4 litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	2 anos.
OUTRAS INFORMAÇÕES ESQUEMA(S) DE PINTURA	(a) Os valores indicados são os da cor branca.
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas

sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 114 12.1

02-07-2012 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES