

Acabamento Dourado para Interior  
**SYLURE OURO**  
035-0066

DESCRIÇÃO	Acabamento dourado, baseado em resina sintética e pigmentada com purpurina.
UTILIZAÇÃO	Em molduras, frisos e outros apontamentos decorativos em mobiliário ou objectos de decoração de madeira ou metal, devidamente preparados, somente em interiores.
PROPRIEDADES	Excelente efeito decorativo Boa retenção da cor Boa resistência à oxidação Pode ser aplicado sobre superfícies já pintadas com acabamentos sintéticos.
COR(ES)	Ouro.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho: Semi-Brilho Densidade: 1.23 +/- 0,02 Viscosidade: 15 s/FC4/25°C. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. Ponto de inflamação: 23 - 61°C
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	As superfícies a pintar devem estar bem secas e limpas de gorduras, óxidos, poeiras ou outras impurezas.  Em madeiras: Recomenda-se efectuar a limpeza e desengorduramento da madeira com Robbilava Universal (909-000X).  Em metais: É necessário efectuar a limpeza e desengorduramento com Diluente Sintético (927-000X).  No caso de situações de repintura, a pintura antiga deverá encontrar-se em bom estado, caso contrário será necessário remove-la. Em caso de dúvida quanto à compatibilidade deste esmalte com a pintura antiga, aconselha-se a realização uma pequena área de teste.
APLICAÇÃO	Ferramentas: Trincha ou pistola. Diluição e nº de demãos: 2 demãos tal qual o produto é fornecido. Tempo de secagem: Ao tacto: 1 hora, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. Para demãos seguintes: 4 horas, nas mesmas condições Para utilização / manuseamento: 2 horas, nas mesmas condições. Lavagem da ferramenta: Com Robbilava Universal (909-000X) ou Diluente Sintético (927-000X).
RENDIMENTO	10 m <sup>2</sup> /Litro/Demão, dependendo do tipo de suporte e condições de aplicação.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	0,25L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	Não deve ser repintado com Verniz para Metais e Pedras (040-0020).  O acabamento dourado do produto é conferido por um pigmento metálico especial, o qual, por fricção poderá "sujar" as mãos após secagem. Devido a este efeito, as superfícies

pintadas com o Sylure Ouro, não deverão ser sujeitas a esfrega/desgaste.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES  
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE  
SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 045 16.2

12-09-2016 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES