

Aqua-Pur Retard

Aditivo retardador eco-compatível para vernizes aquosos da linha Aqua-Pur, ideal no GreenBuilding. Monocomponente, respeita o ambiente e a saúde dos aplicadores.

O Aqua-Pur Retard aumenta o tempo aberto melhorando a trabalhabilidade e o espalhamento em condições críticas de aplicação.



SLC
TECHNOLOGY



GREENBUILDING RATING®



SISTEMA DE MEDIÇÃO CERTIFICADO PELO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO SGS

PLUS PRODUTO

- Melhora a aplicação com temperaturas elevadas e sobre superfícies grandes
- Específico para parquet novo e preexistente, madeiras secas e difíceis

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Destinos de utilização

Diluyente específico para:

- Aqua-Pur Flex
- Aqua-Pur Basic
- Aqua-Pur Basic Rapid
- Aqua-Pur
- Aqua-Pur HP
- Aqua-Pur HPX

Não utilizar

Para a diluição de outros produtos não referidos nos destinos de utilização; não ultrapassar as percentagens indicadas nas fichas técnicas dos produtos acima indicados.

INDICAÇÕES DE USO

Preparação

Produto pronto a usar.

Aplicação

Para a diluição do Aqua-Pur Flex, adicionar no máximo até 10% de Aqua-Pur Retard, consoante a necessidade e as indicações da respectiva ficha técnica.

Para a diluição de vernizes aquosos de fundo e de acabamento, adicionar 5 – 10%, consoante a necessidade e as indicações das respectivas fichas técnicas.

OUTRAS INDICAÇÕES

A adição das percentagens acima indicadas de Aqua-Pur Retard aos vernizes da linha Aqua-Pur não aumenta o valor dos COV para além dos limites da directiva 2004/42/CE.

DADOS TÉCNICOS SEGUNDO A NORMA DE QUALIDADE KERAKOLL

Aspecto	líquido transparente
Embalagem	garrafas plástico 0,5 l
Temperaturas limite de aplicação	de +10 °C a +30 °C
Conservação	≈ 12 meses na embalagem original
Advertências	evitar o gelo, evitar exposição solar directa e fontes de calor

Levantamento de dados a +23 °C de temperatura, 50% H.R. e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições específicas da obra: temperatura, ventilação e absorção do suporte.

ADVERTÊNCIAS

- **Produto para uso profissional**
- respeitar eventuais normas e regulamentos nacionais
- respeitar a diluição referida na presente ficha técnica e nas fichas técnicas acima indicadas
- não exceder na diluição e na quantidade aplicada
- percentagens de Aqua-Pur Retard superiores às indicadas podem reduzir a cobertura dos vernizes e prolongar o tempo para aplicação sucessiva e lixagem
- percentagens de Aqua-Pur Retard superiores às indicadas e a utilização em períodos frios poderão comprometer a transparência e o aspecto estético final do envernizamento
- em caso de necessidade, solicitar a ficha de segurança
- para mais informação, consultar o Kerakoll Worldwide Global Service +351 21 986 24 91 - info@kerakoll.pt

Os dados relativos ao Rating são referidos no GreenBuilding Rating® Manual 2014. As presentes informações foram actualizadas em Julho de 2019 (ref. GBR Data Report - 07.19); determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA; para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o www.kerakoll.com. A KERAKOLL SpA responde, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL PORTUGAL S.A.
Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro
Quinta dos Estrangeiros, Bloco 2 - Fracção 97
2665-602 Venda do Pinheiro MFR - Portugal
Tel +351 21 986 24 91 - Fax +351 21 986 24 92
info@kerakoll.pt - www.kerakoll.com