Cera

Cera eco-compatível para o tratamento de parquet, ideal no GreenBuilding. Monocomponente, respeita o ambiente e a saúde dos aplicadores.

O Cera permite realizar facilmente o acabamento de pavimentos em madeira, graças à mistura de diversas selecções de ceras nobres.

GREENBUILDING RATING®

Cera
- Categoria: Orgânicos fluidos
- Colocação de parquet e resilientes

rating2

Low Emission IAQ Indoor Air Quality · Water Based · SLV Reduced Solvent ≤ 80 g/kg · Low Ecological Impact · Health Care

Sem rótulo de risco ambiental · Não tóxico ou não perigoso

SISTEMA DE MEDIÇÃO CERTIFICADO PELO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO SGS

PLUS PRODUTO

- Acabamento com um ciclo de apenas duas demãos
- Colora intensamente a madeira
- Acabamento encerado com efeito natural

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Destinos de utilização
Acabamento a cera de:
- pavimentos em madeira tradicionais
- pavimentos em madeira pré-afagados
- pavimentos em madeira a recuperar

Pavimentos de madeira interiores em ambientes de uso civil.

Não utilizar
No exterior; sobre pavimentos em madeira sujeitos a contacto prolongado ou constante com água.

INDICAÇÕES DE USO

Preparação dos suportes
Afagar o parquet para se obter uma superfície lisa, limpa e isenta de óleos, gorduras, ceras, silicones e vernizes velhos. Aplicar o Aqua-Pur Flex (segundo as indicações da respectiva ficha técnica) para betumar as fissuras e irregularidades. Após ≈ 30-60 minutos lixar com abrasivos da linha com grão 100/120. Realizar um última lixagem com o disco em rede abrasiva Carboplus Sic grão 150 ou 180 para obter um melhor resultado estético do acabamento.
Aspirar devidamente todo o pó da lixagem e eliminar eventuais resíduos com o pano antiestático Pulex, proceder depois à aplicação do Cera. A humidade da madeira deve estar entre 9% e 11%.

Preparação
Produto pronto a usar. Misturar antes do uso. Se necessário e no caso de madeira pouco absorvente, diluir até 10% com Diluente Oil.

Aplicação
Aplicar o Cera, com um pano limpo de algodão ou de lã, numa camada fina e uniforme. Após a secagem, se necessário em função da absorção da madeira, aplicar uma segunda demão. Após a secagem completa, puxar o brilho com uma enceradora adequada ou com uma monoescova com pad branco e pano.

Limpeza
Limpar imediatamente as ferramentas com Diluente Oil.

Cera Code: SLC137 2019/07-PT

OUTRAS INDICAÇÕES

Antes de usar, ambientar o produto à temperatura dos locais.
Utilizar recipientes e ferramentas limpas.
Cada embalagem uma vez aberta deve ser terminada o mais brevemente possível.
Para um acabamento homogéneo, deve-se aplicar espessuras uniformes e respeitar as quantidades aconselhadas.
Manutenção do parquet: a manutenção dos pavimentos em madeira tratados a cera pode ser feita consoante a necessidade. Para a limpeza, utilizar um pano ligeiramente húmido. Para renovar o brilho da superfície do pavimento e eliminar eventuais sinais ou marcas, puxar novamente o brilho com uma enceradora adequada ou com uma monoescova com pad branco e pano. Per regenerar a camada de protecção superficial, aplicar o Silocera e puxar o brilho.
O polimento repetido dos pavimentos tratados a cera melhora e exalta com o tempo as suas características.

ESPECIFICAÇÃO

O acabamento a cera com efeito envelhecido do pavimento em madeira será realizado com cera eco-compatível monocomponente, com elevada protecção da madeira e acabamento com efeito natural, GreenBuilding Rating® 2, tipo Cera da Kerakoll Spa, aplicado em duas demãos de ≈ 25-50 ml/m² demão.

DADOS TÉCNICOS SEGUNDO A NORMA DE QUALIDADE KERAKOLL

Aspecto	pasta amarela
Embalagem	latas 5 ℓ
Conservação	≈ 12 meses na embalagem original
Advertências	evitar o gelo, evitar exposição solar directa e fontes de calor
Temperaturas limite de aplicação	de +10 °C a +30 °C
Tempo de espera:	
- para aplicação sucessiva	≈ 1 – 2 h
- para tráfego ligeiro	≈ 48 – 72 h
- para tráfego normal	≈ 7 – 10 dias
Rendimento	≈ 25 – 50 ml/m² por demão

Levantamento de dados a +23 °C de temperatura, 50% H.R. e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições específicas da obra: temperatura, ventilação, absorção do suporte.

ADVERTÊNCIAS

- Produto para uso profissional
- respeitar eventuais normas e regulamentos nacionais
- durante o uso seguir as normas e as instruções de segurança em vigor
- o produto e os seus vapores são inflamáveis
- manter afastado de chamas e centelhas. Não fumar
- ventilar os locais durante e após o uso
- em caso de necessidade, solicitar a ficha de segurança
- para mais informação, consultar o Kerakoll Worldwide Global Service +351 21 986 24 91 - info@kerakoll.pt

Cera Code: SLC137 2019/07-PT

Os dados relativos ao Rating são referidos no GreenBuilding Rating® Manual 2014. As presentes informações foram actualizadas em Julho de 2019 (ref. GBR Data Report - 07.19); determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA; para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o www.kerakoll.com. A KERAKOLL SpA responde, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.

Kerakoll Quality System
ISO 9001 CERTIFIED IT10/0321

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL PORTUGAL S.A.
Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro
Quinta dos Estrangeiros, Bloco 2 - Fracção 97
2665-602 Venda do Pinheiro MFR - Portugal
Tel +351 21 986 24 91 - Fax +351 21 986 24 92
info@kerakoll.pt - www.kerakoll.com