



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N° 0260

1. Código de identificação único do produto-tipo: **GEOLITE MAGMA 20**
2. Utilizações previstas: **Produto para recuperação de betão, usado em edifícios e obras de engenharia civil de acordo com princípios: 3 (CR), 4 (SS) e 7 (RP).**
3. Fabricante: **Kerakoll Iberica S.A. – Crta. Alcora Km 10, 450 Castellon – Espanha**
4. Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):
Sistema 2+ e Sistema 4 para a reacção ao fogo
5. Norma harmonizada: **EN1504-3:2005**
Organismos notificados: **S.G.S. Italia, N° 1381**
6. Desempenhos declarados:

Características essenciais,	Desempenho
Reacção ao fogo	Classe A1
Resistência à compressão	Classe R4
Teor de cloretos	≤ 0,05%
Aderência	≥ 2,0 MPa
Compatibilidade térmica (ciclos de gelo-degelo)	≥ 2,0 MPa
Absorção capilar	≤ 0,5 kg·m⁻² · h^{-0,5}
Módulo de elasticidade CC	40 Gpa
Módulo de elasticidade PCC	37 GPa
Resistência à carbonatação	especificação superada
Emissão de substâncias perigosas	Ver ficha de Segurança

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por: **Pau Ramia (representante legal)**

Castellon, 11/05/2018



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N° 0260

1. Código de identificação único do produto-tipo: **GEOLITE MAGMA 20**
2. Utilizações previstas: **Produto para recuperação de betão, usado em edifícios e obras de engenharia civil de acordo com o princípio 4 (SS).**
3. Fabricante: **Kerakoll Iberica S.A. – Crta. Alcora Km 10, 450 Castellon – Espanha**
4. Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):
Sistema 2+ e Sistema 4 para a reacção ao fogo
5. Norma harmonizada: **EN1504-6:2006**
Organismos notificados: **S.G.S. Italia, N° 1381**
6. Desempenhos declarados:

Características essenciais,	Desempenho
Reacção ao fogo	Classe A1
Fluência em tracção	≤ 0,6 mm
Teor de iões cloreto	≤ 0,05 %
Emissão de substâncias perigosas	Ver ficha de Segurança

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por: **Pau Ramia (representante legal)**

Castellon, 11/05/2018



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N° 0260

1. Código de identificação único do produto-tipo: **GEOLITE MAGMA 20**
2. Utilizações previstas: **Produto para recuperação de betão, usado em edifícios e obras de engenharia civil de acordo com o princípio 11 (CA)**
3. Fabricante: **Kerakoll Iberica S.A. – Crta. Alcora Km 10, 450 Castellon – Espanha**
4. Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):
Sistema 2+
5. Norma harmonizada: **EN1504-7:2006**
Organismos notificados: **S.G.S. Italia, N° 1381**
6. Desempenhos declarados:

Características essenciais,	Desempenho
Aderência por corte	especificação superada
Protecção contra corrosão	especificação superada
Emissão de substâncias perigosas	Ver ficha de Segurança

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por: **Pau Ramia (representante legal)**

Castellon, 10/05/2018