

Fuga-Glitter

Glitter para Fugalite® Bio e Fugalite® Eco Invisible.

Glitter específico para a aditivação e a decoração com efeito metalizado do Fugalite® Bio e Fugalite® Eco Invisible.



PLUS PRODUTO

- Facilmente dispersável
- Brilho permanente
- Óptima resistência química

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Destinos de utilização

Aditivação de Fugalite® Bio e Fugalite® Eco Invisible para a obtenção de um efeito metalizado.

INDICAÇÕES DE USO

Aplicação

Misturar o Fugalite® Bio / Fugalite® Eco Invisible Parte A com Fugalite® Bio / Fugalite® Eco Invisible Parte B até à obtenção de uma mistura homogénea.

Adicionar o Fuga-Glitter Gold ou Silver na quantidade aconselhada (cerca de 100 – 300 gramas para cada embalagem de Fugalite® Bio / Fugalite® Eco Invisible, segundo o resultado estético desejado).

Misturar manualmente com colher de pedreiro antes de homogeneizar com o misturador helicoidal de baixo para cima e com baixo número de rotações (≈ 400/min.) para evitar a dispersão para o ar.

Após a obtenção de uma mistura homogénea, aplicar o Fugalite® Bio / Fugalite® Eco Invisible aditivado e proceder às operações usuais de acabamento e limpeza.

Efectuar um ensaio prévio para verificar o efeito estético.

DADOS TÉCNICOS SEGUNDO A NORMA DE QUALIDADE KERAKOLL

Dosagem aconselhada	100 – 300 g / 1 emb. Fugalite® Bio – Fugalite® Eco Invisible
Natureza	poliéster
Forma	prismas hexagonais
Dimensões	≈ 0,2 mm
Massa volúmica	≈ 1,38 kg/dm ³
Cor	silver - gold
Resistência química	Grade II

ADVERTÊNCIAS

- **Produto para uso profissional**
- respeitar eventuais normas e regulamentos nacionais
- produto fino e leve: prestar atenção para não permitir a dispersão para o ar durante a mistura
- para mais informação, consultar o Kerakoll Worldwide Global Service +351 21 986 24 91 - info@kerakoll.pt

Os dados relativos à classificação Eco e Bio são referidos no GreenBuilding Rating® Manual 2014. As presentes informações foram actualizadas em Janeiro de 2017 (ref. GBR Data Report - 02.17); determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA; para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o site www.kerakoll.com. A KERAKOLL SpA responde, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL PORTUGAL S.A.

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro
Quinta dos Estrangeiros, Bloco 2 - Fracção 97
2665-602 Venda do Pinheiro MFR - Portugal
Tel +351 21 986 24 91 - Fax +351 21 986 24 92
info@kerakoll.pt - www.kerakoll.com