

B3

Adesivo orgânico certificado, eco-compatível para a colagem dos encaixes macho e fêmea na colocação de parquet flutuante e pavimentos laminados, ideal no GreenBuilding. Monocomponente, de base aquosa, com emissões muito baixas de substâncias orgânicas voláteis. Respeita o ambiente e a saúde dos aplicadores.

O B3 desenvolve uma colagem de elevada resistência de base aquosa dos encaixes macho e fêmea na colocação flutuante de parquet pré-acabado, soalho, pavimentos laminados, painéis de aglomerado ou contraplacado.



GREENBUILDING RATING®

IAQ Indoor Air Quality Low Emission	Water Based Water Based	SLV Reduced Solvent Solvent ≤ 1.5 g/l kg	Low Ecological Impact Low Ecological Impact	Health Care Health Care
✓	✓	✓	✓	✓
Emissões muito baixas COV	Formulado à base de água	Sem rótulo de risco ambiental	Não tóxico ou não perigoso	

SISTEMA DE MEDIÇÃO CERTIFICADO PELO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO SGS

PLUS PRODUTO

- Reticulação incolor
- Limpeza fácil
- Resistente à água, classe D3 (EN 204)

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Destinos de utilização
Colagem dos encaixes macho e fêmea, na colocação flutuante de:

- parquet pré-acabado contraplacado
- soalho
- pavimentos laminados
- painéis de aglomerado e/ou contraplacado

Colagem de diversos elementos de madeira.

Pavimentos interiores de uso civil e comercial. Adequado para suportes radiantes.

Não utilizar
No exterior, para colagem completa de pavimentos maciços com encaixe M/F e parquet maciço em geral.

INDICAÇÕES DE USO

Preparação dos suportes
Suportes de colocação: devem ser compactos, sólidos, planos, não excessivamente ásperos e absorventes. Devem, para além disso, ser dimensionalmente estáveis, não deformáveis, estar secos, isentos de humidade ascendente; sem fendas, limpos e isentos de substâncias que possam comprometer a aderência e pó.

Superfícies a colar: devem corresponder correctamente e devem estar isentas de pó, óleos, gorduras, ceras e outras substâncias que possam comprometer a aderência.

Preparação
Produto pronto a usar.

Aplicação
Aplicar o B3 sobre apenas uma das partes a colar, inserindo o bico no encaixe e pressionando a garrafa.
Unir logo as partes e mantê-las pressionadas o tempo suficiente para o endurecimento da cola.
Remover logo com um pano húmido a cola que sai pelas juntas. No caso de resíduos sobre superfícies envernizadas, a película de cola endurecida pode ser facilmente removida.

Limpeza
A limpeza das superfícies, dos resíduos de B3 ainda fresco, efectua-se com água. A limpeza das ferramentas efectua-se com água. Após o endurecimento, o adesivo pode apenas ser removido mecanicamente.

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

OUTRAS INDICAÇÕES

Deixar ambientar o parquet a aplicar às condições ambientais dos locais de colocação.
A humidade dos elementos de parquet a colocar deve estar entre 5-9% para parquet pré-acabado.
Antes da colocação, realizar a medição da humidade do suporte com higrómetro de carboneto.
Antes da colocação, realizar a medição da temperatura ambiente e do suporte que devem ser superiores ao valor de temperatura mínima de uso referida nos dados técnicos.
Para além das indicações acima referidas, seguir as instruções específicas fornecidas pelo fabricante do parquet.

ESPECIFICAÇÃO

A colagem dos encaixes macho/fêmea na colocação de parquet flutuante e pavimentos laminados será realizada com adesivo orgânico eco-compatível monocomponente, resistente à água na classe D3 (EN 204) e reticulação incolor, GreenBuilding Rating® 4, tipo B3 da Kerakoll Spa. O suporte de colocação deverá estar permanentemente seco, compacto, isento de partes friáveis, limpo e curado, tendo já completado as retrações da cura.

DADOS TÉCNICOS SEGUNDO A NORMA DE QUALIDADE KERAKOLL

Aspecto	pasta fluida cor branca
Embalagem	garrafas 500 g
Conservação	≈ 12 meses na embalagem original
Advertências	evitar o gelo, evitar exposição solar directa e fontes de calor
Temperaturas limite de aplicação	de +10 °C a +30 °C
Tempo aberto	≈ 5 min.
Tempo de colocação de pesos	≈ 20 min.
Transitabilidade (tráfego pedonal)	≈ 12 h
Colocação em serviço	≈ 24 h
Rendimento	≈ 30 g/m

Levantamento de dados a +23 °C de temperatura, 50% H.R. e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições específicas da obra: temperatura, ventilação, absorção do suporte.

PERFORMANCE

QUALIDADE DO AR INTERIOR (IAQ) COV - EMISSÕES SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS VOLÁTEIS

Conformidade EC 1 plus GEV-Emicode Cert. GEV 3468/11.01.02

HIGH-TECH

Conformidade Classe D 3 EN 204

ADVERTÊNCIAS

- **Produto para uso profissional**
- respeitar eventuais normas e regulamentos nacionais
- temperatura, humidade ambiental, ventilação, absorção do suporte e do material de colocação podem fazer variar os tempos de trabalhabilidade e presa do adesivo
- aconselha-se a boa ventilação dos locais e o uso de Proman, creme protector para as mãos
- em caso de necessidade, solicitar a ficha de segurança
- para mais informação, consultar o Kerakoll Worldwide Global Service +351 21 986 24 91 - info@kerakoll.pt

Os dados relativos ao Rating são referidos no GreenBuilding Rating® Manual 2014. As presentes informações foram actualizadas em Julho de 2019 (ref. GBR Data Report - 07.19); determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA; para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o www.kerakoll.com. A KERAKOLL SpA responde, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL PORTUGAL S.A.
Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro
Quinta dos Estrangeiros, Bloco 2 - Fracção 97
2665-602 Venda do Pinheiro MFR - Portugal
Tel +351 21 986 24 91 - Fax +351 21 986 24 92
info@kerakoll.pt - www.kerakoll.com