



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º 0415

1. Código de identificação único do produto-tipo: **HYBRIDO CRYSTAL**
2. Utilizações previstas: **Selante silicónico para uso não estrutural, em interiores e exteriores, para juntas em elementos de fachada**
3. Fabricante: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69964 Corbas Cedex - France**
4. Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):
Sistema 3 e Sistema 3 para a reacção ao fogo
5. Norma harmonizada: **EN 15651-1:2012**
Organismos notificados: **FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, Nr. 1292**
6. Desempenho declarado:
EN15651-1 F-EXT-INT (Classe 20 HM)
Condicionamento: Método A
Suporte: vidro sem primário

Características essenciais	Desempenho
Reacção ao fogo	Classe E
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm
Perda de volume	≤ 10%
Propriedade à tração em condições de extensão mantida, após imersão em água	Passa
Durabilidade	Passa
Libertação de substâncias perigosas	ver FDS

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima

Assinado por e em nome do fabricante por: **Etienne Guichard (General Manager)**

Corbas, 02/07/2018



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º 0415

1. Código de identificação único do produto-tipo: **HYBRIDO CRYSTAL**
2. Utilizações previstas: **Selante silicónico para uso não estrutural, em interiores e exteriores, para a área sanitária**
3. Fabricante: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69964 Corbas Cedex - France**
4. Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):
Sistema 3 e Sistema 3 para a reacção ao fogo
5. Norma harmonizada: **EN 15651-3:2012**
Organismos notificados: **FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, Nr. 1292**
6. Desempenho declarado:
EN15651-3 S (Classe XS1)
Condicionamento: Método A
Suporte: vidro sem primário

Características essenciais	Desempenho
Reacção ao fogo	Classe E
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm
Perda de volume	≤ 10%
Propriedade à tração em condições de extensão mantida, após imersão em água	Passa
Microrganismos: Intensidade de crescimento	1
Durabilidade	Passa
Libertação de substâncias perigosas	ver FDS

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima

Assinado por e em nome do fabricante por: **Etienne Guichard (General Manager)**

Corbas, 02/07/2018