Aquastop Flangia

Guarnizione elastica in NBR per la sigillatura di tubazioni e scarichi prima della posa di piastrelle ceramiche, grès porcellanato e pietre naturali. Da applicare per incollaggio a freddo.

Aquastop Flangia assicura la continuità dell'impermeabilizzazione anche in corrispondenza degli scarichi e dei corpi passanti.

PLUS PRODOTTO

- Elevata elasticità
- Impermeabilità totale
- Perfettamente applicabile con i gel-adesivi eco-compatibili della linea H40®, con Aquastop Fix, con le membrane impermeabili eco-compatibili Nanoflex® No Limits® e Nanodefense® Eco
- Per interni ed esterni

CAMPI D'APPLICAZIONE

Destinazione d'uso
Sigillatura impermeabile di impianti idraulici/elettrici, corpi passanti e scarichi in superfici esterne (balconi, terrazzi) e locali igienici (cucine, box doccia, bagni, saune).

Non utilizzare
Per contenimento o contatto con solventi forti (chetone, estere, idrocarburi).

INDICAZIONI D'USO

Preparazione dei supporti
I supporti devono essere compatti, lisci, puliti da polvere, olii e grassi, privi di parti friabili ed inconsistenti. Carteggiare e depolverare metalli e materiali plastici, asportare completamente vernici, pitture e rasature fini. Il supporto deve essere stabile, non deformabile e senza crepe. Gli elementi da sigillare devono essere preventivamente ancorati meccanicamente al sottofondo o essere inglobati in modo solidale al sottofondo.

Preparazione
La guarnizione è pronta all'uso. Incollare direttamente in opera le sovrapposizioni con impermeabilizzante elastico Nanodefense® Eco o Nanoflex® No Limits®. Per Aquastop Flangia 350x350 realizzare il foro a seconda del diametro dello scarico da impermeabilizzare prima della posa.

Applicazione
Aquastop Flangia si applica a pavimento (350x350) per realizzare un raccordo impermeabile con gli scarichi a pavimento e a parete (120x120) per realizzare un raccordo impermeabile con i passaggi di tubazioni idrauliche/elettriche. La guarnizione elastica Aquastop Flangia deve essere interamente incorporata nello strato impermeabilizzante. Per incollare Aquastop Flangia applicare l'impermabilizzante con una spatola sul fondo già preparato, inserire Aquastop Flangia, con il lato in rete rivolto verso il basso, nello scarico o nella tubazione da impermeabilizzare, quindi premere a fondo sull'impermeabilizzante ancora fresco. Applicare quindi una seconda mano di impermeabilizzante sul tessuto ricoprendo interamente Aquastop Flangia.

Pulizia
Gli attrezzi impiegati per l'incollaggio si puliscono con acqua quando l'impermeabilizzante è ancora fresco. Ad indurimento avvenuto la rimozione può essere eseguita solo meccanicamente.

Aquastop Flangia Code: F799 2020/01

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

DATI TECNICI SECONDO NORMA DI QUALITÀ KERAKOLL

Aspetto	nastro verde
Conservazione	≈ 24 mesi
Natura del materiale	NBR termoplastico
Temperatura d'esercizio	da -40 °C a +100 °C
Aquastop Flangia 120x120:	
- Confezione	scatole 20 pz.
- Dimensioni	≈ 120x120 mm
- Spessore	≈ 0,6 mm
Aquastop Flangia 350x350:	
- Confezione	scatole 10 pz.
- Dimensioni	≈ 350x350 mm
- Spessore	≈ 0,8 mm

AVVERTENZE

- Prodotto per uso professionale
- attenersi ad eventuali norme e disposizioni nazionali
- consultare la dispensa tecnica Laminati Kerakoll® disponibile su www.kerakoll.com
- operare a temperature comprese tra +5 °C e +35 °C
- proteggere il nastro applicato da danneggiamenti di cantiere
- il prodotto è un articolo secondo le definizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 e pertanto non necessita di Scheda di Dati di Sicurezza
- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

Aquastop Flangia Code: F799 2020/01

I dati relativi al Rating sono riferiti al GreenBuilding Rating® Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Novembre 2019 (ref. GBR Data Report – 12.19); si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

Kerakoll Quality System ISO 9001 CERTIFIED IT10/0327
Kerakoll Quality System ISO 14001 CERTIFIED IT242729/UK
Kerakoll Quality System BS 18001 CERTIFIED IT255412/UK

KERAKOLL The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com