

Tinta ultra-mate que confere um acabamento vintage

## MagicEffects Chalky Look

177-030X

DESCRIÇÃO	Tinta de base aquosa com acabamento ultra-mate que confere um efeito vintage. Não necessita de primário e é muito fácil de utilizar com uma boa adesão sobre múltiplas superfícies.
UTILIZAÇÃO	Ideal para utilizar na decoração de móveis ou outros objectos assim como em projectos de restauro.
PROPRIEDADES	Não necessita primário Fácil de aplicar Lixagem fácil Boa adesão Boa cobertura
COR(ES)	10 cores prontas: Branco Neve, Baunilha, Rosa Vintage, Terracota, Horizonte, Menta, Musgo, Torrão de Café, Pedra e Preto Noite.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho: Ultra-mate Densidade: 1.39 +/- 0.03 COV's: Valor limite da UE para o produto (Cat.A/d) 130 g/l. Este produto contém no máximo 129 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	A tinta Chalky Look não requer aplicação prévia de um primário. Em superfícies mais difíceis, pouco absorventes ou vidradas, recomenda-se no entanto a sua lixagem.
APLICAÇÃO	Ferramentas: Trincha ou rolo. Diluição e n.º de demãos: 1 a 2 tal e qual o produto é fornecido. Dependendo do tipo de substrato e do método de aplicação pode proceder a uma ligeira diluição. Tempo de secagem: Cerca de 1 hora, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. Para demãos seguintes: 3 a 4 horas, nas mesmas condições. Para utilização: 2 dias. Lavagem da ferramenta: Com água.
RENDIMENTO	8 a 10 m <sup>2</sup> /Litro/Demão, dependendo das condições do substrato e de aplicação.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Para um acabamento mais suave e maior protecção da superfície aplicar uma demão de MagicEffects Cera Incolor (177-0311).
FORMATO(S)	0,180L , 0,400L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	Este produto atinge a sua dureza máxima ao fim de 1 a 2 semanas. Durante este produto evitar uma utilização intensa, ou sujeitar as superfícies a interações fortes.  O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

### ESQUEMA(S) DE PINTURA

1. Limpe/Desengordure a área a aplicar
2. Mexa bem o produto antes de utilizar.
3. Pinte - Utilize um rolo ou uma trincha para pintar. Aplique uma primeira demão de Chalky Look na cor desejada, e deixe secar.

4. Quando a primeira demão estiver seca, aplicar a cera incolor (opcional) nas zonas onde se pretende realçar o efeito vintage.
5. Após a cera incolor estar seca aplicar uma demão de Chalky Look de uma outra cor.
6. Passar com uma lixa fina nas zonas onde foi aplicada a cera incolor, para dar um efeito de desgaste natural.
7. Aplique a cera incolor sobre todo o objecto para um acabamento mais liso e para uma maior protecção.
8. Feche as embalagens depois de usar.
9. Lave as ferramentas com água, logo após a utilização.

#### PROPORÇÕES

#### CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA                      Consultar a ficha de segurança do produto.

#### GARANTIAS

#### NOTA

Informação Técnico - Comercial : CC 446 19.1

21/02/2019 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES