

Torneira eletrónica BINOPTIC

Ref. 378015

Corrente



DESCRIÇÃO

Torneira eletrónica BINOPTIC - Ref. 378015

Torneira eletrónica de lavatório para bancada :
 Módulo eletrónico independente IP65.
 Alimentação por corrente com transformador 230/12 V.
 Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.
 Quebra-jatos anticalcário.
 Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60seg. todas as 24 h após a última utilização).
 Detecção de presença infravermelhos ativo, otimizada no topo da bica.
 Corpo em latão cromado.
 Flexível PEX com filtro e eletroválvula M3/8".
 Fixação reforçada por 2 pernos Inox.
 Segurança antibloqueio em posição aberta.
 Bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).
 Garantia 10 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira eletrónica BINOPTIC - Ref. 378015

Alimentação	Corrente 230/12 V
Ligação	M3/8"
Tecnologia	Eletrónica
Altura da saída	90 mm
Comprimento da bica	125 mm
Débito	3 l/min
Padrões	
Garantia	

VANTAGENS



Módulo eletrónico IP65 independente



Economia de água de 90 %



Higiene total : sem contacto manual



Limpeza periódica antiproliferação bacteriana

