



Portfólio de produtos
Refrigeração



Descrição geral dos produtos

Modelo	Nome do produto	Potência (kW)	0	2	5	10	25	50	100	150	300	450
Unidade de condensação inverter pequena para refrigeração comercial	Mini-ZEAS LRMEQ-BY1				Arrefecimento							
Unidade de condensação inverter para refrigeração comercial	ZEAS LREQ-BY1					Arrefecimento	Congelamento					
	Multi ZEAS LREQ-BY1R						Arrefecimento	Congelamento				
Solução integrada para refrigeração, congelação e climatização (aquecimento e arrefecimento)	Conveni-Pack LRYEQ-AY				Congelamento		Arrefecimento	Ar condicionado	Aquecimento			
Unidade Booster para permitir aplicações de baixa temperatura na ZEAS e Conveni-Pack	Unidade Booster LCBKQ-AV1				Congelamento							
Unidades de condensação, com compressores herméticos, para aplicações de refrigeração comercial.	CCU JEHCCU-M1/M3/L1/L3 JEHCCU-CM1/CM3					Arrefecimento	Congelamento					
	SCU JEHSCU-M1/M3/L3 JEHSCU-CM1/CM3					Congelamento	Arrefecimento					

Soluções altamente eficientes para corresponder às suas necessidades de refrigeração

A Daikin oferece soluções de refrigeração comercial e industrial. A nossa gama abrangente adequa-se a muitos ambientes diferentes, desde lojas de conveniência e supermercados a câmaras de refrigeração e instalações de processamento de alimentos.

As unidades exteriores totalmente embaladas da Daikin são montadas e testadas com rigor nas nossas fábricas. Quer necessite de refrigeração de baixa temperatura ou média temperatura para aplicações com cargas flutuantes, a Daikin oferece uma solução energeticamente eficiente para cada requisito de refrigeração.

Unidades interiores e cortinas de ar Biddle para ligação a Conveni-Pack

Para satisfazer todos os requisitos de arrefecimento e aquecimento de conforto comerciais, está disponível uma grande variedade de unidades interiores AC e cortinas de ar Biddle.

Classe de capacidade (kW)

Modelo	Nome do produto	50	63	71	80	100	125	140	200	250
Potência de arrefecimento (kW) ¹		5,6	7,1	8,0	9,0	11,2	14,0	16,0	22,4	28,0
Potência de aquecimento (kW) ²		6,3	8,0	9,0	10,0	12,5	16,0	18,0	25,0	31,5
Cassete "round flow"	FXFQ-A 	●	●		●	●	●			
Unidade cassete de 2 vias	FXCQ-A 	●	●		●		●			
Unidade cassete de 1 via	FXKQ-MA 		●							
Unidade de condutas de média pressão estática com ventilador inverter	FXSQ-A 	●	●		●	●	●			
Unidade de condutas de média pressão estática com ventilador inverter	FXMQ-P7 	●	●		●	●	●			
Unidade de condutas (alta pressão estática)	FXMQ-MB 								●	●
Unidade horizontal para colocação no teto	FXHQ-A 		●			●				
Unidade horizontal de 4 vias	FXUQ-A 			●		●				
Unidade de chão	FXLQ-P 	●	●							
Unidade de chão sem estrutura	FXNQ-A 	●	●							

Classe de capacidade (kW)

Modelo	Nome do produto	80	100	125	140	200	250
Potência de aquecimento (kW) ²		7,4 - 9,2	11,6 - 13,4	15,6	16,2 - 19,9	29,4	29,4 - 31,1
Cortina de ar Biddle de suspensão livre	CYVS-DK 	●	●	●	●	●	●
Cortina de ar Biddle de cassete	CYVM-DK 	●	●	●	●	●	●
Cortina de ar Biddle do tipo embutida	CYVL-DK 	●	●	●	●	●	●

¹ As capacidades nominais de arrefecimento são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs/19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, comprimento da tubagem: 7,5 m, desnível: 0 m

² As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20 °CBs, temperatura exterior: 7 °CBs/6 °CBh, comprimento da tubagem: 7,5 m, desnível: 0 m



Mantenha a tranquilidade, poupe dinheiro

A sustentabilidade ambiental é um objetivo fundamental para a Daikin. Ao criar os nossos produtos e soluções integradas para funcionarem de forma mais eficiente, também ajudaremos os nossos clientes a reduzir as emissões de carbono e os custos de funcionamento.

DAIKIN AIRCONDITIONING PORTUGAL S.A.

Sede: Edifício D. Maria I - Piso O Ala A/B - Quinta da Fonte - 2770-229 Paço de Arcos | Tel: +351 21 426 87 00 | Fax: +351 21 426 22 94 | Email: info@daikin.pt
Delegação Norte: Rua B - Zona Industrial da Varziela - Lotes 50 e 51 - 4480-620 Árvore | Tel: +351 21 426 87 90 | Fax: +351 252 637 020
www.daikin.pt

ECPP17-801

10/17



A presente publicação foi criada apenas para informação e não constitui uma oferta contratual para a Daikin Europe N.V. A Daikin Europe N.V. compilou o conteúdo desta publicação de acordo com o melhor dos seus conhecimentos. Não é dada qualquer garantia expressa ou implícita no que toca à totalidade, precisão, fiabilidade ou adequação para um determinado fim do seu conteúdo e dos produtos e serviços que apresenta. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Daikin Europe N.V. rejeita explicitamente quaisquer danos diretos ou indiretos, no seu sentido mais amplo, resultantes ou relacionados com a utilização e/ou interpretação desta publicação. Todo o conteúdo está ao abrigo de copyright pela Daikin Europe N.V.

A presente publicação substitui a ECPP15-801. Impresso em papel não clorado. Preparado por La Movida, Bélgica.