



### DESCRIÇÃO

Barra de apoio horizontal a duas paredes, em aço pintado a epóxi branco, para chuveiros, banheiras e vestiários. Adequado para casas de banho específicas para pessoas com deficiências físicas, de idade avançada ou com mobilidade condicionada. Indicada para recintos sem barreiras arquitectónicas de acessibilidade. Modelo apto para casas de banho colectivas. Elevada durabilidade, resistência à oxidação e fácil limpeza.

### MATERIAIS E COMPONENTES

Barra, em aço de 1,5 mm de espessura e  $\varnothing$  exterior 32 mm, pintado a epóxi branco, antiderrapante, que confere à barra uma textura agradável e uma elevada protecção contra a corrosão e os golpes. O processo de dobragem garante que o diâmetro seja uniforme nas curvas.

Placa de fixação, 3 unidades, em aço de 3 mm de espessura e  $\varnothing$  71,5 mm, pintado com epóxi branco. Com 3 furos de  $\varnothing$  6 mm para fixar na parede.

Com Kit opcional para evitar a condução eléctrica [KA0010].

### CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

Sem instruções de uso específicas.

### CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES

ISO 9001:2008



### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPRIIMENTO DE CADA BRAÇO (DISTÂNCIA MÁXIMA)	790 mm
COMPRIIMENTO DO BRAÇO C/ 1 PLACA (DISTÂNCIA ENTRE O CENTRO DA PLACA E A CURVA)	700 mm
COMPRIIMENTO DO BRAÇO C/ 2 PLACAS (DISTÂNCIA ENTRE PLACAS)	600 mm
DISTÂNCIA ENTRE BARRA E PAREDE	38 mm
ALTURA DE INSTALAÇÃO RECOMENDADA (DO SOLO AO PONTO SUPERIOR)	750-915 mm
FORÇA MÁXIMA SUPORTADA	4003 N
PESO MÁXIMO SUPORTADO *	408 Kg

(\* ) A força que a barra suporta dependerá do tipo de parede e das fixações utilizadas. Parafusos não incluídos. Recomenda-se a aplicação de parafusos em aço inoxidável.

