

ESPECIFICAÇÕES

Dispensador de toalhas de encastrar em bancadas em aço inoxidável tipo AISI 304, com construção soldada; as superfícies expostas têm acabamento em aço escovado. A flange tem uma curva de 90°. Equipada com dois retenedores de toalhas fixos com dobradiças, e um tabuleiro carregado com mola. Capacidade para 300 toalhas de papel C-fold ou multifold

MATERIAIS

Flange: Aço inoxidável tipo AISI 304 (0.8mm), acabamento escovado. Curva de 90° para máxima rigidez.

Dispensador de Toalhas de Papel: Aço inoxidável 18-8 S, tipo AISI 304 (0.8mm), com acabamento escovado. Construção soldada. Equipada com dois retenedores de toalhas fixos com dobradiças, e uma tabuleiro carregado com mola. Capacidade para 300 toalhas de papel C-fold ou multifold.

OPERAÇÃO

O dispensador de toalhas dispensa toalhas de papel C-fold ou multifold sem ser necessário ajustes ou o uso de adaptadores. O sistema patenteado de push-through permite que se recarregue a partir do topo, empurrando as toalhas para dentro do dispensador através dos retenedores de toalhas.

INSTALAÇÃO

A unidade é desenhada para instalação em bancadas. Monte a unidade numa abertura efectuada pelo fabricante da bancada mediante pedido, ou efectuada no local. As dimensões da abertura devem ser de 310 mm de largura por 115mm de altura. As protecções ajustáveis acomodam a espessura de montagem de 19 a 38mm. Para instruções mais detalhadas ver o formulário do fabricante nº 526-69.

