

ESPECIFICAÇÕES

A moldura em ângulo do espelho inclinável (19x19mm) é em peça única, em aço inoxidável tipo AISI 304, com estrutura continua em todos os lados e frente biselada para segurar a estrutura firmemente contra a parede; os cantos são soldados e escovados. Todas as superfícies expostas têm acabamentos em aço escovado no sentido vertical. A estrutura está equipada a toda a largura com dobradiça em aço inoxidável tipo piano, soldada ao fundo e dois braços retrácteis em aço prateado, que colocam o espelho na perpendicular ou inclinado. O vidro temperado tem garantia de 15 anos contra perda de características reflectoras. Todas as extremidades estão protegidas com tiras de enchimento protectoras. A parte de trás acolchoada com 5 mm de espessura (à prova de água e não abrasiva) protege toda a extensão do espelho e amortece o choque. O aço galvanizado da parte de trás é preso à estrutura por parafusos ocultos.

MATERIAIS

Moldura: Fabricada em aço inoxidável 18-8S tipo AISI304, ângulo com acabamento escovado (119x19cm). Fabricado numa peça única, (cantoneira em U) que confere características de resistência estrutural. Biselada na parte da frente, segura firmemente a estrutura contra o espelho. Os cantos são soldados e com acabamento escovado. O aço galvanizado na parte de trás é apertado à estrutura com parafusos ocultos. A dobradiça tipo piano, fabricada em aço inoxidável, estende-se a todo o comprimento da base do espelho e é soldada na parte de baixo da moldura. **Nota do fabricante: Aço do tipo 304 proporciona resistência superior à corrosão, comparada com o aço inoxidável da série 400, contra humidade ambiente, soluções de limpeza fortes e manutenção.**

Espelho: Fabricado em vidro temperado de primeira qualidade com 6 mm de espessura, escolhido para espelhar/pratear; Banhado a cobre electroliticamente por um processo de galvanização com garantia de 15 anos contra perda de características reflectoras. Todas as extremidades são polidas e protegidas por tiras de enchimento protectoras; a parte de trás é protegida por uma camada acolchoada em polietileno com 5 mm de espessura, à prova de água e não abrasiva, que protege toda a extensão do espelho e amortece o choque.

Braço de suporte: Fabricado em aço prateado. Fecho automático para posição vertical. Fixado na moldura com rebite de segurança.



MODELO Nº	DIMENSÃO TOTAL		DISTÂNCIA DE INCLINAÇÃO	DISTÂNCIA DO SUPORTE À DOBRADIÇA
	W	H	T	B
B-294 1830	46 cm	76 cm	22 cm	48 cm

