

# **ASSENTO REBATÍVEL**

ACO INOXIDÁVEL AISI 304



## **DESCRIÇÃO**

Assento rebatível em aço inoxidável AISI 304, com acabamento brilhante, para duches, banheiras e vestiários. Adequada para casas de banho específicas para pessoas portadoras de deficiências físicas, de idade avançada ou com mobilidade reduzida. Indicada para recintos sem barreiras arquitectónicas de acessibilidade. Modelo também com aptidão para casas de banho colectivas. Elevada durabilidade, resistência à água e fácil limpeza.

## **MATERIAIS E COMPONENTES**

Assento com 4 lâminas de aco inoxidável AISI 304, com 1.7 mm de espessura, acabamento brilhante. Estrutura em aço inoxidável AISI 304 com Ø 32 mm, acabamento brilhante, com esquinas arredondadas para máxima segurança. Placa de fixação à parede, 2 unidades, em aço inoxidável AISI 304, acabamento brilhante, de 100 x 40 mm e 2,7 mm espessura, com 2 furos de Ø 8,5 mm para fixar à parede.

#### CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

O assento abre e fecha manualmente. Para abrir, levantar ligeiramente o assento de forma a "desengatar" da fixação de segurança, que evita que o assento abra sozinho. Para fechar, levantar o assento rebatendo-o contra a parede. Quando na vertical, pressionar para baixo de forma a "engatar" no sistema de segurança.

## CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES


ISO 9001:2008



# **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

FORÇA MAX. SUPORTADA	1177 N
PESO MAX. SUPORTADO (*)	120 Kg
ALTURA DE INSTALAÇÃO RECOMENDADA	430 - 510 mm

(\*) A força que a barra suporta dependerá do tipo de parede e das fixações utilizadas. Parafusos não incluídos. Recomenda-se a aplicação de parafusos em aço inoxidável.





Rua Coronel Carlos Moreira 825

Tel.: (+351) 229 480 271

E-mail: info@laserbuild.pt Website: www.laserbuild.pt

