



DESCRIÇÃO

Barra de apoio rebatível na vertical, com suporte p/porta-rolos, em aço com acabamento escovado. Adequada para casas de banho específicas para pessoas portadoras de deficiências físicas, de idade avançada ou com mobilidade reduzida. Indicada para recintos sem barreiras arquitectónicas de acessibilidade. Modelo apto para casas de banho colectivas. Elevada durabilidade, resistência à oxidação e fácil limpeza.

MATERIAIS E COMPONENTES

Barra em aço inox AISI 304, acabamento escovado, 1,5 mm de espessura e Ø exterior 32 mm. O processo de dobragem garante a uniformidade do diâmetro ao longo da curva. Todas as uniões e apoios estão cortados segundo especificação técnica de segurança do fabricante e soldados por arco em atmosfera de hélio. O ponto giratório está reforçado com tubo duplo. Este equipamento inclui também gancho para suporte de porta-rolos e sistema de fixação na vertical que impede a queda accidental da barra. Placa de fixação à parede construída com aço inox AISI 304 de 3 mm de espessura, acabamento escovado. Inclui 6 furos de Ø 6,5 mm para fixação na parede.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

A barra muda de posição vertical para horizontal e vice-versa, de forma manual. Quando na vertical deve-se elevar ligeiramente a barra, de forma a libertar o sistema de segurança. Quando na horizontal, elevar a barra até que o sistema de segurança actue e fixe a mesma.

CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES

ISO 9001:2008



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FORÇA MÁXIMA SUPOSTADA (*)	1500 N
ALTURA DE INSTALAÇÃO RECOMENDADA (DESDE SOLO ATÉ PONTO SUPERIOR)	700 a 750 mm
PESO MÁXIMO SUPOSTADO (*)	150 Kg

(*) A força que a barra suporta dependerá do tipo de parede e das fixações utilizadas. Parafusos não incluídos. Recomenda-se a aplicação de parafusos em aço inoxidável.

