

DESCRIÇÃO

Dispensador automático de sabão montado na parede de aço inoxidável AISI 304 com acabamento escovado. Válvula resistente à corrosão dispensará diferentes tipos de sabonetes líquidos e desinfetantes. A válvula é activada por sensor e não requer o contacto manual com o dispensador para funcionar. A carcaça é equipada com uma janela de indicadora de quantidade de sabão, em acrílico transparente ajudando na gestão para recarga e manutenção. O recipiente tem uma capacidade de 850 ml (30-fl oz). O dispensador tem certificação CE.

MATERIAIS

Carcaça

Aço inoxidável AISI 304 com acabamento acetinado, calibre 18 (1,0 mm). A placa traseira em plástico incorpora furos para montagem de parafusos e fita de montagem. Equipado com janela de indicador de recarga em acrílico transparente e fechadura com chave. Depósito recarregável em plástico. Capacidade: 850 ml (30-fl oz).

Válvula

Válvula ativada por sensor adequada para sabão líquido.

OPERAÇÃO

Para encher o dispensador, retire a tampa e encha com a solução de sabão líquido para mãos. Dispensa sabonetes lí-

quidos para mãos de viscosidades na faixa de 2.000 a 5.000 cps. Depois de encher o recipiente de sabão, NÃO FECHAR a tampa. O fluxo de ar dentro do recipiente é necessário para dispensação. Para activar o distribuidor, coloque a mão por baixo do tubo durante aproximadamente um segundo. A faixa de detecção é ajustada na fábrica de 60mm (2-1 / 2 "). A faixa de detecção ajustada pela fábrica é recomendada para um desempenho ideal. A janela indica quando é necessário reabastecer. A tampa tem uma fechadura com uma chave especial, necessária ao recarregar o recipiente de sabão. Requer três (3) pilhas alcalinas tipo "1.5V". (Não incluído). A luz azul indica "EM USO". A luz azul intermitente indica "BATERIA BAIXA" Certificado CE.

