

ESPECIFICAÇÕES

A estrutura do espelho inclinável deve ser em aço inoxidável tipo AISI304, com a frente biselada para segurar a estrutura ligeiramente contra o espelho; os cantos são soldados e em escovado; todas as superfícies expostas têm acabamentos em aço escovado no sentido vertical. O vidro temperado é seleccionado e tem garantia de 15 anos contra perda de características reflectoras. Todas as extremidades são protegidas com tiras de enchimento protectoras. Toda a superfície da parte de trás é em poliestireno acolchoado, amortecedor de quedas, resistente à água, não abrasivo e com uma espessura de 3mm. A parte de trás e o interior da estrutura, são uma peça única em aço galvanizado de construção soldada e com fendas para montagem dos parafusos e de parafusos ocultos.

MATERIAIS

Moldura: Fabricada em aço inoxidável 18-8 S tipo AISI304, com acabamento escovado. Tem 100 mm de espessura no topo e 25 mm de espessura na base da moldura. O bordo biselado na frente, segura a moldura firmemente contra o espelho. Os cantos são soldados e escovados. A parte de trás e o interior da estrutura rígida são uma única peça, em aço galvanizado de construção soldada, com fendas para montagem dos parafusos e para montagem de parafusos ocultos. **Nota do fabricante: Aço do tipo 304 proporciona resistência superior à corrosão, comparada com o aço inoxidável da série 400, contra humidade ambiente, soluções de limpeza fortes e manutenção.**

Espelho: Fabricado em vidro temperado de primeira qualidade com 6 mm de espessura, escolhido para espelhar/pratear. Banhado a cobre electroliticamente por um processo de galvanização com garantia de 15 anos contra perda de características reflectoras. Todas as extremidades são polidas e protegidas por tiras de enchimento protectoras; a parte de trás é acolchoada, em poliestireno, com 3 mm de espessura (à prova de água e não abrasiva), protegendo toda a extensão do espelho e amortecendo o choque.



| MODELO Nº | TAMANHO DO ESPELHO | | TAMANHO EXTERIOR | |
|------------|--------------------|----|------------------|----|
| | W | H1 | W | H2 |
| B-293 1830 | 46 | 76 | 46 | 77 |
| B-293 1836 | 46 | 91 | 46 | 92 |
| B-293 2436 | 61 | 91 | 61 | 92 |

