

Keradecor Eco Paint

Tinta orgânica mineral eco-compatível, à base de resinas estireno-acrílicas de base aquosa, lavável, resistente aos bolores, ideal no GreenBuilding. Respeita o ambiente e a saúde dos aplicadores.

O Keradecor Eco Paint é lavável, transpirável, com aditivos anti-microorganismos, com elevado grau de cobertura e ótimo ponto de branco. Resistente à abrasão e à lavagem. Interiores.



GREENBUILDING RATING®

Rating calculado sobre a média das formulações das cores

				✓	✓
				✓	✓
				✓	✓

SISTEMA DE MEDIÇÃO CERTIFICADO PELO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO SGS

PLUS PRODUTO

- Lavável, transpirável
- Resistente aos bolores
- Aplicação fácil com pincel, rolo e por projecção

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Destinos de utilização

Pintura para interiores de:

- rebocos cimentícios
- rebocos à base de cal aérea e hidráulica, natural e artificial
- rebocos de argamassa bastarda
- elementos prefabricados de cimento
- rebocos à base de gesso e gesso cartonado
- barramentos de base cimentícia e à base de gesso
- painéis de madeira tipo contraplacado
- pinturas e revestimentos velhos bem conservados e aderentes ao suporte

Interiores.

Não utilizar

Na presença de humidade ascendente.

INDICAÇÕES DE USO

Preparação dos suportes

Limpar devidamente os vários tipos de suportes com os meios apropriados, para remover qualquer resíduo de sujidade, pó ou presença de eflorescências.

Remendos novos de rebocos devem ser deixados curar até ao final da presa do ligante.

Na presença de pinturas ou revestimentos sintéticos ou minerais, parcialmente degradados, remover totalmente as partes friáveis e não aderentes ao suporte, aplicar o primário Keradecor Eco Prontofix e aguardar 6 horas antes da pintura sucessiva.

Na presença de bolores ou de microrganismos, aplicar previamente um tratamento de recuperação com o produto Kerakover Eco Activ. Sobre painéis de madeira aplicar o primário Keradecor Eco Sintolite.

Preparação

Homogeneizar sempre o produto, antes de cada aplicação.

Aplicação

O Keradecor Eco Paint deve ser devidamente aplicado sobre toda a superfície com pincel, rolo ou por projecção em duas demãos, diluído na primeira e na segunda demão em cerca de 30 – 40% em volume com água consoante a necessidade e as ferramentas utilizadas; sobre suportes bem secos ou com humidade não superior a 6%.

As condições ambientais necessárias para se poder realizar a decoração são uma temperatura ambiente e do suporte entre +5 °C e +30 °C e uma humidade relativa do ambiente inferior a 80%.

Tempo de espera entre a primeira e a segunda demão mínimo de 12 horas a +23 °C e H.R. ≤ 80%.

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

INDICAÇÕES DE USO

No caso de utilização de lotes diferentes de produto colorido ou na conclusão de um trabalho com produto afinado em tintómetro, é aconselhável misturar entre si as várias produções, para evitar ligeiras diferenças de tonalidade.

Limpeza

A limpeza das ferramentas, de resíduos de Keradecor Eco Paint, efectua-se com água antes do endurecimento do produto.

OUTRAS INDICAÇÕES

As tonalidades de cor, referidas nos mostruários, são indicativas e não vinculativas.

Aconselha-se por isso um ensaio prévio na obra para verificar a tonalidade exacta da cor e o rendimento efectivo.

Na presença de pó e fumo, não iniciar ou então suspender a aplicação do produto.

Na presença de superfícies ou estuques em gesso, aplicar sempre previamente o Keradecor Eco Prontofix.

ESPECIFICAÇÃO

Protecção e decoração de superfícies interiores, através da aplicação com pincel, rolo ou por projecção de tinta com cobertura, lavável, transpirável, resistente aos bolores e à abrasão, à base de resinas acrílicas aquosas, tipo Keradecor Eco Paint da Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating® Eco 2. Resistente à lavagem 5000 ciclos (método da escova) segundo a UNI 10560. Resistente à escovagem a húmido Classe 2 UNI-EN ISO 11998. Resistente à difusão do vapor de água (μ) $\mu = 120$ segundo a DIN 52615. Camada de ar equivalente (para 2 demãos) $S_D = 0,012$ m segundo a EN ISO 7783-2.

DADOS TÉCNICOS SEGUNDO A NORMA DE QUALIDADE KERAKOLL

Aspecto	tinta branca ou colorida
Massa volúmica	$\approx 1,63$ kg/ℓ
Natureza química	estireno-acrílica
Embalagem	baldes 4 – 14 ℓ
Conservação	≈ 18 meses na embalagem original
Advertências	evitar o gelo, evitar exposição solar directa e fontes de calor
Viscosidade	≈ 40000 cps, rotor 6 RPM 10 método Brookfield
Temperaturas limite de aplicação	de +5 °C a +30 °C
Humidade do suporte	$\leq 6\%$
Tempo de espera entre 1.ª e 2.ª demão	≥ 12 h
Rendimento para 2 demãos sobre suporte com acabamento areado fino	$\approx 0,18 - 0,2$ ℓ/m²

Levantamento de dados a +20 °C de temperatura, 65% H.R. e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições específicas da obra.

PERFORMANCE

HIGH-TECH

Resistência à lavagem	5000 ciclos (método da escova)	UNI 10560
Resistência à escovagem a húmido	Classe 2	UNI-EN ISO 11998
Coefficiente de resistência à difusão de vapor de água (μ)	$\mu = 120$	DIN 52615
Camada de ar equivalente (para 2 demãos)	$S_D = 0,012$ m	EN ISO 7783-2

Levantamento de dados a +20 °C de temperatura, 65% H.R. e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições específicas da obra.

ADVERTÊNCIAS

- Produto para uso profissional

- respeitar eventuais normas e regulamentos nacionais
- trabalhar com temperaturas entre +5 °C e +30 °C
- verificar que o suporte não está congelado
- não adicionar ligantes ou aditivos
- em caso de necessidade, solicitar a ficha de segurança
- para mais informação, consultar o Kerakoll Worldwide Global Service +351 21 986 24 91 - info@kerakoll.pt

Os dados relativos à classificação Eco e Bio são referidos no GreenBuilding Rating® Manual 2014. As presentes informações foram actualizadas em Abril de 2016 (ref. GBR Data Report - 05.16); determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA; para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o site www.kerakoll.com. A KERAKOLL SpA responde, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0321

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL PORTUGAL S.A.

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro
Quinta dos Estrangeiros, Bloco 2 - Fracção 97
2665-602 Venda do Pinheiro MFR - Portugal
Tel +351 21 986 24 91 - Fax +351 21 986 24 92
info@kerakoll.pt - www.kerakoll.com