

# Keradecor Eco Sintolite

**Preparador de fundo orgânico mineral, eco-compatível, ideal no GreenBuilding. Respeita o ambiente e a saúde dos aplicadores.**

O Keradecor Eco Sintolite é um fundo de base solvente, adequado para superfícies em madeira e metal com elevado grau de enchimento. Nivelas as superfícies antes da aplicação sucessiva do esmalte. Interiores, exteriores.



GREENBUILDING RATING®					
				Sem rótulo de risco ambiental	Não tóxico ou não perigoso
SISTEMA DE MEDIÇÃO CERTIFICADO PELO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO SGS					

PLUS PRODUTO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fácil de aplicar e lixar</li> <li>Simple aplicação com pincel e com rolo</li> <li>Rendimento elevado</li> </ul>

CAMPOS DE APLICAÇÃO
<p><b>Destinos de utilização</b> Preparador para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>elementos em madeira macia e dura curada</li> <li>elementos em madeira contraplacada artificial bem seca e curada</li> <li>ferro ou metal devidamente preparado, como demão intermédia</li> </ul> <p>Interiores e exteriores.</p> <p><b>Não utilizar</b> Sobre superfícies molhadas.</p>

INDICAÇÕES DE USO
<p><b>Preparação dos suportes</b> Sobre madeira ou metal, lixar e limpar devidamente antes de aplicar uma ou mais demãos de Keradecor Eco Sintolite.</p> <p><b>Preparação</b> Homogeneizar sempre o produto, antes de cada aplicação.</p> <p><b>Aplicação</b> O Keradecor Eco Sintolite deve ser devidamente aplicado sobre toda a superfície com pincel ou rolo com diluição prévia com o diluente Keradecor Eco Solmix em função da aplicação. Para a aplicação com pincel ou rolo, diluir o Keradecor Eco Sintolite de 5% a 15% com Keradecor Eco Solmix. Depois de 24 horas da aplicação do Keradecor Eco Sintolite, lixar a superfície tratada e limpar cuidadosamente. Realizar uma última demão a acabar com o esmalte da linha Kerakoll. As condições ambientais necessárias para se poder realizar a decoração são uma temperatura ambiente e do suporte entre +5 °C e +30 °C e uma humidade relativa do ambiente inferior a 80%.</p> <p><b>Limpeza</b> A limpeza das ferramentas, dos resíduos de Keradecor Eco Sintolite, efectua-se com Keradecor Eco Solmix antes do endurecimento do produto.</p>

## OUTRAS INDICAÇÕES

O Keradecor Eco Sintolite é inflamável.

## ESPECIFICAÇÃO

*Preparador de superfícies exteriores e interiores, através de aplicação com pincel, rolo ou por projecção de fundo com cobertura, com elevado grau de enchimento, adequado para o nivelamento de superfícies em madeira e ferro antes da sucessiva aplicação do esmalte, à base de resina alquídica em solvente, tipo Keradecor Eco Sintolite de Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating® Eco 2.*

## DADOS TÉCNICOS SEGUNDO A NORMA DE QUALIDADE KERAKOLL

Aspecto	pasta branca
Massa volúmica	≈ 1,7 kg/ℓ
Natureza química	resina alquídica
Embalagem	latas 0,5 – 2,5 ℓ
Advertências	evitar o gelo, evitar exposição solar directa e fontes de calor
Temperaturas limite de aplicação	de +5 °C a +30 °C
Humidade do suporte	≤ 6%
Diluição com Keradecor Eco Solmix	máx. 10% em volume
Rendimento para cada demão	≈ 0,1 – 0,15 ℓ/m <sup>2</sup>

*Levantamento de dados a +20 °C de temperatura, 65% H.R. e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições específicas da obra.*

## ADVERTÊNCIAS

- **Produto para uso profissional**
- respeitar eventuais normas e regulamentos nacionais
- trabalhar com temperaturas entre +5 °C e +30 °C
- produto inflamável
- conservar afastado de chamas e centelhas
- verificar que o suporte não está congelado
- não adicionar ligantes ou aditivos
- em caso de necessidade, solicitar a ficha de segurança
- para mais informação, consultar o Kerakoll Worldwide Global Service +351 21 986 24 91 - info@kerakoll.pt

Os dados relativos à classificação Eco e Bio são referidos no GreenBuilding Rating® Manual 2014. As presentes informações foram actualizadas em Abril de 2016 (ref. GBR Data Report - 05.16); determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA, para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o site [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). A KERAKOLL SpA responde, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.

Kerakoll  
Quality  
System

ISO 9001  
CERTIFIED  
IT10/0321

**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

KERAKOLL PORTUGAL S.A.  
Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro  
Quinta dos Estrangeiros, Bloco 2 - Fracção 97  
2665-602 Venda do Pinheiro MFR - Portugal  
Tel +351 21 986 24 91 - Fax +351 21 986 24 92  
info@kerakoll.pt - [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)