

ACESSÓRIOS II – Camaras de inspeção e Recolha de amostras

Ilustração e desenho técnico	Descrição do artigo	Diâmetro Exterior do tubo Ø (mm)	Artigo #
	<p>Camara de Recolha de amostras Ø 1000 Em polietileno, Para sistemas de separação, Para montagem enterrada Profundidade de instalação (D) 1180 - 1630 mm (Outras profundidades disponíveis por pedido) Admissão e Descarga Ø ... para tubagem em: PE-AD (de acordo com DIN 19537); PVC-KG (de acordo com DIN V19534); PP. Com degraus integrados, Com secção superior ajustável telescopicamente Fabricada em PP, Com tampa da classe A/B, D De acordo com EN 124 em ferro fundido Estanque com mecanismo de fecho e remoção. Altura de pendente 160 mm</p>	<p>Tampa A15/B125</p> <p>Ø 110 Ø 160 Ø 200</p>	<p>915 10 10 B 915 10 15 B 915 10 20 B</p> <p>Tampa D400</p> <p>Ø 110 Ø 160 Ø 200</p>
	<p>Secção superior para extensão em altura fabricada em PP para sistemas de separação KESSEL de montagem enterrada; Altura de extensão 500 mm; incluindo vedante.</p>	<p>Extensão Altura 500 mm</p>	<p>917 460</p>
	<p>Camara de recolha de amostras Ø400 Em PP, Para sistemas de separação para instalação enterrada Profundidade de instalação (D) 400 - 1300 mm (o mínimo profundidade de instalação poderá ser atingido cortando a parte superior) Para conexão à descarga do separador. Secção superior Telescópica com anel de aperto, Classe de carga A/B/D, estanque, Sem mecanismo de remoção, Altura de pendente 120 mm Altura de pendente de 160mm por pedido Extensão de 600 mm Com secção Art. # 915 402</p>	<p>Tampa A15</p> <p>Ø 110/Ø 160 Ø 200</p> <p>Tampa B125</p> <p>Ø 110/Ø 160 Ø 200</p> <p>Tampa D400</p> <p>Ø 110 Ø 160 e Ø 200</p>	<p>915 880 A 915 880 A-200</p> <p>915 880 B 915 880 B-200</p> <p>915 880 D 915 880 D-200</p>
	<p>Camara de recolha de amostras Ø400 Em PP, Para sistemas de separação para instalação enterrada Profundidade de instalação (D) 400 - 1300 mm (o mínimo profundidade de instalação poderá ser atingido cortando a parte superior) Para conexão à descarga do separador. Secção superior Telescópica com anel de aperto, Classe de carga A/B/D, estanque, Sem mecanismo de remoção, Altura de pendente 120 mm Altura de pendente de 160mm por pedido Extensão de 600 mm Com secção Art. # 915 402</p>	<p>Ø 110 Ø 160 Ø 200</p>	<p>915881A 915882A 915883A</p> <p>Ø 110 Ø 160 Ø 200</p> <p>915881B 915882B 915883B</p> <p>Ø 110 Ø 160 Ø 200</p> <p>915881D 915882D 915883D</p>
	<p>Secção de extensão para instalação em maior profundidade; extensão em altura max.600mm pode ser reduzida). Para camaras de recolha de amostras Ø 400 e Ø 450</p>		<p>915 402</p>