



## Depósito de Uma Serpentina Gama SK

- Depósito acumulador de uma serpentina
- Depósitos cilíndricos de instalação vertical
- Potência da serpentina de 31,5 kW a 111,8 kW
- Capacidades de 157, 199, 300, 381, 500, 740 e 960 litros
- Construção em aço vitrificado
- Isolamento em espuma rígida de poliuretano
- Ânodo de proteção em magnésio
- Controlo de temperatura através de sonda NTC ou termóstato SE 8
- Ideal para instalações solares ou preparação de A.Q.S. com apoio de caldeira
- Entrada para recirculação
- Bainha para inserção de sonda de temperatura
- Formato que facilita a estratificação
- 80 °C de temperatura de avanço, 45 °C de temperatura de saída da água quente e 10 °C de temperatura de água fria
- Flange de abertura para limpezas
- Dimensões:
  - SK 160-5 ZB\*: A 1300 x Ø 550 mm
  - SK 200-5 ZB\*: A 1530 x Ø 550 mm
  - SK 300-5 ZB\*: A 1495 x Ø 670 mm
  - SK 400-5 ZB\*: A 1835 x Ø 670 mm
  - SK 500-5 ZB C\*: A 1870 x Ø 780 mm
  - SK 750-5 ZB C\*: A 1940 x Ø 950 mm
  - SK 1000-5 ZB C\*: A 1940 x Ø 1060 mm

\* Não tem apoio elétrico.



A\* → F

A classificação indica a eficiência energética de um produto específico.  
A classificação para outros produtos da série pode eventualmente diferir.

