

Tanque de encastrar com instalação por baixo da janela


Adequado para: Sanita
 Intervalo de pressão dinâmica: 0,1 - 10 Bar
 Localização de entrada de água: Lateral
 Posição da placa de acionamento: Frontal,
 Topo
 Predefinição do tipo de descarga: Descarga
 dupla 3/6 litros
 Profundidade do tanque (mm): 130
 Profundidade mínima de fixação (mm): 140
 Recomendado para espaços públicos



Sistemas que combinam eficiência e tecnologia em soluções que cuidam do design e se adaptam na perfeição ao espaço. Inovação e vanguarda para garantir as melhores prestações tais como, comodidade, poupança e estilo que estão presentes em cada detalhe.

Dimensões

Comprimento: 535 mm.
 Largura: 138 mm.
 Altura: 465 mm.

Compatível com

3470N7..0 ROUND - sanita de tanque alto
 Rimless BTW
 89009900. PL5 DUAL - Placa de acionamento com descarga dual
 89009800. PL4 DUAL - Placa de acionamento com descarga dual
 890097104 PL3 PRO SINGLE - Placa de acionamento anti-vandalismo em aço inoxidável com descarga única
 890097004 PL3 PRO DUAL - Placa de acionamento anti-vandalismo em aço inoxidável com descarga dual
 89009610. PL2 SINGLE - Placa de acionamento com descarga única
 89009600. PL2 DUAL - Placa de acionamento com descarga dual
 89009510. PL1 SINGLE - Placa de acionamento com descarga única
 89009500. PL1 DUAL - Placa de acionamento com descarga dual
 89008920. PL10 Placa De Acionamento Dual
 89008900. PL10 Placa De Acionamento Dual
 89008500. PL6 DUAL - Placa de acionamento com descarga dual

Desenhos Técnicos

