

## Sistema de instalação com aplicação por baixo de janela



Adequado para: Sanita suspensa  
 Conexão da curva: DN100 (110 mm, DN90 (90 mm))  
 Intervalo de pressão dinâmica: 0,1 - 10 Bar  
 Localização de entrada de água: Lateral  
 Posição da placa de acionamento: Frontal, Topo  
 Predefinição do tipo de descarga: Descarga dupla 3/6 litros  
 Profundidade do tanque (mm): 130  
 Profundidade mínima de fixação (mm): 160



Sistemas que combinam eficiência e tecnologia em soluções que cuidam do design e se adaptam na perfeição ao espaço. Inovação e vanguarda para garantir as melhores prestações tais como, comodidade, poupança e estilo que estão presentes em cada detalhe.

### Dimensões

Comprimento: 500 mm.  
 Largura: 160 mm.  
 Altura: 820 mm.

### Compatível com

89009900. PL5 DUAL - Placa de acionamento com descarga dual  
 89009800. PL4 DUAL - Placa de acionamento com descarga dual  
 890097104 PL3 PRO SINGLE - Placa de acionamento anti-vandalismo em aço inoxidável com descarga única  
 890097004 PL3 PRO DUAL - Placa de acionamento anti-vandalismo em aço inoxidável com descarga dual  
 89009610. PL2 SINGLE - Placa de acionamento com descarga única  
 89009600. PL2 DUAL - Placa de acionamento com descarga dual  
 89009510. PL1 SINGLE - Placa de acionamento com descarga única  
 89009500. PL1 DUAL - Placa de acionamento com descarga dual  
 89008920. PL10 Placa De Acionamento Dual  
 89008900. PL10 Placa De Acionamento Dual  
 89008830. PL7 - Placa de acionamento com descarga dual  
 89008820. PL7 - Placa de acionamento com descarga dual  
 89008500. PL6 DUAL - Placa de acionamento com descarga dual  
 892027000 Tubo adaptador para sanita suspensa com saída ao chão

Desenhos Técnicos



