

Ficha Técnica
ROLO DE ALUMÍNIO FLEXÍVEL PARA REMATES - ETEX*

PT

Código	Revisão	Página
FT.PT.COMP.14	1	Pág. 1 de 1

DESCRIÇÃO

Rolo composto por seis camadas:

Camada 1: revestimento com cor composto à base de acrilato com proteção U.V. A cor é revestida no alumínio antes de ser plissado, de modo a que obtenha 60% de elasticidade, garantindo o mesmo aspeto quando esticado ao máximo e com proteção total do alumínio.

Camada 2: alumínio com um grau muito alto de plissagem para garantir os 60% da flexibilidade do material.

Camada 3: folha de poliéster (PES) para suportar o alumínio revestido de cor e aumentar a resistência ao rasgo do composto.

Camada 4: butil de alta qualidade com proteção U.V. e um alto grau de aderência.

Camada 5: rede de alumínio entre as camadas de butil que reforça a estabilidade do produto, específica para a flexibilidade de 60% do mesmo.

Camada 6: fita de polipropileno (PP) para proteção antes da instalação. Separada ao meio para permitir uma instalação perfeita e fácil no telhado. O rolo de alumínio flexível para remates é fácil e rápido de instalar. Não sendo preciso utilizar ferramentas especiais.



60% FLEXIBILIDADE

Material: / Material:	Alumínio
Cor:	Vermelho Castanho Cinzento Preto
Características Geométricas:	
Comprimento:	500 mm
Largura:	300 mm
Peso:	3000 gr
Rendimento:	1 unidade por 5 m

APLICAÇÃO

O rolo deverá acompanhar as zonas de remate e encaminhar as águas para os pontos de escoamento.



* Solução Premium recomendada pela UMBELINO MONTEIRO.