

IMPERPLACA® ST50

Descrição do Produto



EN 14 964

Constituição:

Imperplaca ST50 é uma placa ondulada, constituída por um complexo de base betuminosa e fibras celulósicas, com características de impermeabilidade perfeita em toda a espessura do produto. Pelas suas características é especialmente indicada para aplicação como sub-telha para as telhas tipo Lusa, Marselha, ou outras telhas, planas ou com perfil, aplicadas sobre ripado.

Apresentação:

Placas com 2,0 m x 0,95 m, em paletes de 150 placas por palete.

Aplicação:

Fácil aplicação. Indicada como sub-telha para telhas Lusa e Marselha.

Protege contra a formação de condensações na zona de ventilação criada entre a Imperplaca ST50 e a telha.

Propriedades:

- Impermeabilização - Mantém a cobertura impermeável mesmo que as telhas se movam ou se partam e ainda evita infiltrações por água que passe por acção do vento por entre as telhas;
- Elevada Flexibilidade e leveza - Não acrescenta peso à estrutura. Permite a sua adaptação a todas as estruturas e absorção dos movimentos causados pelas dilatações e contracções transmitidas pela estrutura;
- Produto Ecológico - As placas não possuem amianto na sua composição;
- Inclinações Reduzidas - Permite a existência de inclinações mínimas de 10 % o que não seria possível sem uso deste sistema;
- Ventilação - Permite a circulação de ar entre a placa IMPERPLACA ST50 e as telhas evitando deste modo condensações nocivas para a durabilidade dos materiais;
- Estabilidade - Permite uma cobertura muito estável uma vez que o peso da telha fica apoiado no ripado de PVC. Devido à sua onda baixa (22 mm) permite conter a altura do plano da cobertura.

Características Técnicas

Comprimento	2000 mm (- 0 + 20)
Largura	950 mm (- 10 + 30)
Área / placa	1,9 m ²
Espessura	2,1 mm (- 0,3 + 0,3)
Peso / placa	4,8 kg (- 0,3 + 0,3)
Nº de ondas	20
Passo da Onda	48 mm (-2 + 2)
Altura da onda	22 mm (-2 + 2)
Esquadria	0 mm/m (-2 + 2)
Placas / palete	150
Área / Palete	285 m ²

Recomendações de Manuseamento e Armazenamento:

- Evitar quedas e pancadas;
- Evitar exposição prolongada aos elementos atmosféricos
- Evitar corromper a estrutura da placa
- Usar sempre acessórios recomendados

Eco Recomendações:

- A separação selectiva e o reencaminhamento dos resíduos decorrentes da aplicação destes produtos, são da inteira responsabilidade do aplicador ou utilizador, de acordo com a legislação aplicável.

Imperplaca é uma marca registada da Imperialum.