

C5009S 2000x35
C5009L 2440x65



DETALHES DO PRODUTO

Modelo: C5009L
Comprimento: 2440mm
Largura: 65mm
Peso: 1kg

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Gesso Decorativo é um gesso semi-hidratado ($\text{CaSO}_4 \cdot 1/2\text{H}_2\text{O}$) produzido a partir de um gesso altamente puro, sendo a sua cor branca.

É utilizado na produção de estuque fibroso decorativo e em geral nas aplicações de fundição.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO



O melhor acabamento - Gesso de qualidade premium e brancura natural



Preço mais competitivo do mercado



Conceito inovador - Coloque você mesmo. É muito fácil!



Ecológico - feito de matéria prima 100% natural e não necessita de pintura



Durabilidade extra-longa.



Anti-inflamável & anti-humidade, resistente, com o triplo de fibra.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Rácio Gesso/Água

Rácio Gesso / Água (Por Quilogramas) = **1,25 / 1**

Rácio Água / Gesso (Por percentagem) = **80% / 20%**

Rácio Gesso/ Água misturados (por gramas) = **100 / 80**

Propriedades Químicas

Nome: **Sulfato de cálcio semi-hidratado**

Composição Química: **CaSO₄.1/2H₂O**

Pureza do gesso: **98%**

Cor: **Branco**

Parâmetros de configuração

Fluidez (cm) : **19**

Tempo de colocação (minutos) : **4-12**

Propriedades Mecânicas

Resistência á Flexão (MPa) : **3**

Resistência à compressão (Mpa) : **10**

Propriedades Físicas

Tamanho da Partícula (% peso retido) : **< 5% em 150 µm**

CE Certificate No. OMA/09078806.