

# topnet

elimina sujidades vegetais



- Excelente poder desincrustante.
- Fantástico podere de branqueamento.
- Efeito Desinfetante

## Utilização

Produto desinfetante destinado à remoção de líquenes, musgos, bolores, algas, microrganismos e pequenos moluscos sobre superfícies como: Pedra natural, telhas, betão, reboco, monomassa, tinta, etc.

Topnet exerce uma forte ação desinfetante/ desincrustante, limpando em profundidade.

## Recomendações

Manter fora do alcance das crianças.

Sobre suportes pintados ou com monomassas coloridas deverá diluir previamente o Topnet, na proporção 1 litro de Topnet para 2 litros de água.

Proteger todas as zonas que possam ser danificadas com Topnet (madeira, superfícies pintadas, metais, etc.).

Deve utilizar luvas, óculos protetores e roupa impermeável.

Evitar o contacto com os olhos, zonas mucosas e pele. Em caso accidental, lavar imediatamente com água em abundância e em caso grave consultar urgentemente um médico. Deverá ter também em atenção, os salpicos sobre a pele e roupa.

Não misturar com ácido ou outros produtos (pode libertar gases tóxicos).

Lavar as ferramentas/utensílios com água, logo após a utilização de Topnet.

Evitar a aplicação em tempo ventoso ou em pleno sol.

Aplicar em locais bem ventilados.

Utilizar o Topnet em recipientes de plástico limpos.

Respeitar sempre as precauções de emprego e simbologia contidas na embalagem.

Para obter informações mais detalhadas acerca dos dados de segurança, consulte a ficha de segurança do produto.

Armazenar o Topnet em locais secos e sem incidência direta do sol.

Devido ao curto prazo de validade do produto é recomendável adquirir as quantidades necessárias para cada aplicação.

## Limites de Utilização

Não projetar sobre vegetação próxima ou animais.

Não aplicar com tempo de chuva evitando que ocorra a lavagem do produto ativo.

Não aplicar o Topnet sobre metais (alumínio, estanho, zinco, cobre, etc.).

Não colocar em contato com os alimentos.

Não aplicar sobre suportes gelados ou em risco de gelar nas próximas 24 horas.

## Suportes



Pedra natural;  
Telha cerâmica;  
Telha de cimento;  
Betão;  
Reboco;  
Pintura (após diluição do produto)

## Consumo

200ml/m<sup>2</sup> dependendo da absorção do suporte, do modo de aplicação e da intensidade de sujidade.

## Apresentação

Bidon de 5 kg ~ 4,16 litros e 20Kg ~ 20,83 litros

## Conservação

3 meses em embalagem fechada em local seco ao abrigo da luz e do calor.

## Preparação do suporte



Retirar os depósitos relevantes de musgos, fetos, algas e líquenes com a ajuda de uma espátula ou escova, evitando deteriorar o suporte.

O suporte deverá estar seco.

## Aplicação



1. Dependendo do tipo de suporte e da intensidade da sujidade, poderá diluir Topnet com água à razão de 1 para 1, até 1 para 3 litros de água.

2. Realizar ensaios prévios sobre pequenas áreas da superfície a limpar. Aplicar por pulverização de baixa pressão ou com trincha. Saturar bem o suporte. Deixar atuar durante algum tempo, cerca de 15-30 minutos (mínimo).

3. Lavar abundantemente com água limpa, com a ajuda de uma escova ou alta pressão, (sem danificar o suporte). Poderá repetir esta operação sempre que existir sujidades persistentes. Terá que remover o Topnet na totalidade, a fim de neutralizar o suporte.

4. Caso pretenda hidrofugar a superfície deverá deixar secar o suporte e em seguida aplicar um hidrofugante, da gama Silitop.



## Composição

Hipoclorito de sódio e aditivos específicos.

## Características

Massa volúmica: 1200 kg/m<sup>3</sup>.

pH: 12-13.

Tempo para actuar: 15-30 minutos.

Temperatura de aplicação: 5°C a 30°C.