

topeca decor fix

Prego Líquido



- Isento Solventes
- Pintável (Tintas aquosas e sintéticas)
- Excelente poder Fixação
- Interior

Utilização

Topeca Decor Fix é um prego líquido sem solvente, para colagem de sancas, perfis, rodapés e elementos decorativos (em poliestireno, poliuretano, PVC, madeira, gesso), em elementos de construção.

Fixa sem furos, pregos ou parafusos.

É muito fácil de aplicar e limpar.

Recomendações

Limpeza de resíduos após a cura, terá que ser efetuada mecanicamente.

Lavar as mãos com água e sabão.

Suportes



Betão
Reboco
Pintura
Alvenaria
Pedra
Madeira
PVC
Gesso
Placa de Gesso.

Consumo

40 a 50 g/mL

Apresentação

Embalagem: 300 ml

Cor: Branco

Conservação

Armazenar entre +5°C e 25°C. Manter fora do alcance das crianças.

Validade: 24 meses

Preparação do suporte

As superfícies devem estar limpas, sem poeiras ou gordura.
Aplicar fita para proteger as áreas aonde não se quer aplicar o produto.

Aplicação



1. Cortar o bico do cartucho e da ponteira num ângulo de 45°, no tamanho e espessura desejada. Enroscar a ponteira no cartucho e colocá-lo na pistola aplicadora (pneumática ou manual)

2. Aplicar o produto na área desejada. Pode ser aplicado em pontos ou em cordões apenas num dos lados a colar.

3. Para melhores resultados, uma das superfícies deve ser porosa, se não for, pulverize uma camada fina de água numa das superfícies a colar.

4. Pressionar uniformemente as superfícies a colar. Manter a colagem sob pressão durante 10-15 min

Composição

Dispersão de resinas acrílicas aditivos específicos.

Características

Temperatura de aplicação : 5° C a 35°C.
Formação Película: 30- 60 min
Tempo cura : 24-48 horas.

Prestações

Densidade (23°C): 1,62 g/ml
Resistência Temperatura: -10°C a 80°C

Observações: Esta ficha técnica substitui as anteriores. A informação contida neste documento resulta dos conhecimentos, boas práticas/ensaios e testes realizados ao produto. A TOPECA não poderá ser responsabilizada por maus resultados obtidos com os seus produtos, quando sujeitos a utilização indevida; desrespeitando as instruções de uso; as prescrições contidas na documentação técnica e ainda erro na escolha do tipo ou género de instrumento de trabalho e/ou ferramenta utilizada na aplicação. Aconselhamos sempre a realização de ensaios prévios, realizados de acordo com as especificações da ficha técnica. Leia atentamente as instruções das embalagens, as fichas de segurança e respeite as nossas instruções.

Em caso de dúvida, deverá contactar a TOPECA.

A Topeca reserva-se ainda no direito de realizar melhorias aos seus produtos, sem aviso prévio.