

toplimpa extra

Produto de limpeza de resíduos calcários



Utilização

Toplimpa Extra é um produto de limpeza concebido especialmente para a limpeza de fachadas revestidas com cerâmica, granitos não polidos, ardósias, blocos de vidro, outros consulte-nos.

Especialmente concebido para remover calcários, resíduos de cimento e eflorescências calcárias.

Produto de fácil aplicação, porém requer que sejam tomadas todas as medidas de proteção durante a manipulação do mesmo.

Promove uma limpeza profunda e uniforme.

Recomendações

Evitar aplicações excessivas por forma a não danificar o suporte, caso a primeira aplicação não seja satisfatória deverá repetir até obter o grau de limpeza desejado.

Durante a aplicação do Toplimpa Extra utilizar luvas e óculos de proteção tendo o maior cuidado na manipulação deste produto, pois trata-se de um produto corrosivo.

Aconselha-se a prática de ensaios prévios.

Aplicar o Toplimpa Extra em locais bem ventilados.

Utilizar exclusivamente utensílios de plástico nomeadamente o pulverizador.

Limites de Utilização

Não misturar com produtos alcalinos.

Não aplicar sobre metais. No caso de estar em contacto com metais, enxaguar imediatamente com água.

Não aplicar sobre mármore, pedras calcárias ou pedras com polimento, uma vez que o produto ataca estes materiais.

Suportes



Superfícies cerâmicas;
Betão;
Pedra natural (Granito e
Ardósia);
Blocos de vidro;
Telhas.

Consumo

Depende das condições da obra, das superfícies e do tipo de sujidade.
Como dado orientativo= 100 a 400ml/m².

Apresentação

Embalagem : Recipiente de 5 litros.

Cor: Castanho escuro

Conservação

24 meses em embalagem fechada
ao abrigo do gelo, calor, luz e afastado
de fontes de calor.

Preparação do suporte



Proteger todas as zonas que possam ser danificadas durante a aplicação do Toplimpa Extra.

Em situações em que o suporte a limpar esteja muito seco, molhar previamente com água.

Aplicar de preferência sobre suportes húmidos.

Aplicação



1. O Toplimpa Extra pode ser utilizado puro ou diluído em água (no máximo com 10% de água) dependendo do grau de sujidade. Pulverizar o produto sobre toda a superfície a limpar, deixando-o atuar durante 5-10 minutos. Limpar com jato de água, a fim de limpar e neutralizar o suporte. Em caso de manchas muito persistentes, repetir a operação.

Composição

Solução de ácido, tensoativos e aditivos específicos.

Características

Densidade: 1120 kg/m³

pH: 1,0.

Tempo para atuar: 5-10 minutos, de seguida lavar com água em abundância.