



TINTA PAVIMENTOS INTERIOR - EXTERIOR

- Alta resistência à intempérie, aos choques e aos riscos.
- Excelente aderência sobre todos os tipos de pavimentos
- Impermeável e anti-UV.

INFORMAÇÃO



SECAGEM
ENTRE DEMÃO



SECAGEM
COMPLETA



FERRAMENTAS



LIMPEZA DAS
FERRAMENTAS :
Água

USO

- Protecção, decoração e renovação de pavimentos interiores (cimento, betão, ladrilhos, parquet, pavimento estratificado...) e exteriores (cimento, betão, ladrilhos e lajes exteriores, pedras...).
- Alta resistência aos riscos, choques, abrasões, pancadas...

CARACTERÍSTICAS

- Alta resistência ao clima, aos choques, arranhões, abrasões, picadas ...
- Excelente aderência em todos os tipos de pisos.
- Tecnologia Clean Protect resistente às manchas

Technologia
CLEAN PROTECT
Antimanchas - Anti-marcas



RENDIMENTO

FORMATOS

CORES



0,5L



2,5L



Branco



Areia



Vermelho
Argila



Vermelho
Laca



Cinza
Escuro



Verde



TINTA PAVIMENTOS INTERIOR-EXTERIOR

PREPARAÇÃO

Fase primordial para assegurar a boa duração de uma tinta de pavimento. O suporte deve estar limpo, seco e não gorduroso. É indispensável aspirar o suporte antes de aplicar.

Para otimizar a aderência da tinta nos pavimentos mais transitados deve aplicar primeiro o Primário de Aderência V33 excluído para azulejos.

SUPORTES BRUTOS:

Cimento / betão bruto: limpar com o Champô Pavimento Cimento-Betão V33.

Cimento / betão novo: deixar secar 3 meses antes da pintura.

Reboco, betão muito liso: verificar a porosidade do pavimento graças ao “teste da gota de água” colocada no pavimento. Se ficar na superfície, o pavimento não é poroso e a tinta não vai aderir. Aplicar uma solução de ácido clorídrico e água (1 L para 4 L de água) para abrir o betão e depois lavar. Deixar secar 48 horas.

Parquets, soalhos, madeiras (interior): lixar e retirar o pó. Verificar a porosidade do pavimento graças ao “teste da gota de água”.

Azulejos, pedras: lavar com o Champô Pavimento Cimento-Betão V33 preparação das superfícies e lixar com papel de lixa médio / grosso antes de pintar.

SUPORTES JÁ PINTADOS: Retirar a tinta não aderente. Lavar. Despolir a superfície e retirar o pó.

APLICAÇÃO

Mexer bem antes de utilizar para obter uma mistura homogénea. Aplicar a primeira demão diluída a 5% com água em pavimento de cimento, betão ou madeira. Deixar secar 3 horas entre demãos.

Condições ideais de aplicação: entre 10°C e 25°C com tempo seco.

Prazo de colocação em serviço do local: Uso peadonal: 12 horas. Uso intenso: 48 horas.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

NÃO ARMACENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C

EUH208: Contém Benzisotiazolinona e hidrazida do ácido adípico. Pode provocar uma reação alérgica. P102: Manter fora do alcance das crianças. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local).

Valor limite da UE para este produto (subcat A/i): 140g/l (2010). Este produto contém no máx. 22g/l COV.

Limpar suas ferramentas com água. Não deitar os resíduos no esgoto. Fechar a lata depois do seu uso.